AEXALT
DÉCLARÉ D'UTILITÉ PROFESSIONNELLE

FICHE TECHNIQUE
mise à jour 02/2023

AEXASOL TROFOR
DÉCRASSANT SOLS ET BÉTONS

• DESCRIPTION
Nettoyant acide à la formule suractivée, pour sols en béton brut et en carrelage très encrassés. Efficace contre huiles, cambouis, les traces de rouille et oxydations diverses. Permet la rénovation de carrelages anciens, (tomettes, plages de piscine, etc), le décapage des sols avant remise en peinture (dans ce cas, il est impératif de passiver la surface avec un détergent alcalin). Idéal pour garages, ateliers de mécanique, fosses de vidange, pavés autobloquants, pistes de station service, parkings, etc. Économique, il s'utilise en dilution jusqu'à 10 fois son volume d'eau.

+ Très concentré
+ Dissout les laitances
+ Idéal stations services, garages...

• MODE D'EMPLOI
S'emploi dilué de 10 à 50% d'eau suivant l'action désirée. Après application par épandage ou pulvérisation, laisser agir, brosser puis rincer à l'eau sous pression.

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- Aspect : liquide limpide
- Couleur : jaune
- pH : acide fort
- Densité : 1.20 +/- 0.02

• RECOMMANDATIONS
Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.quickfds.com)

Étiquetage : DANGER, SGH05, SGH07.

INFOS LOGISTIQUES
- **Réf : I506**

Bidon 5 litres
Carton de 4

Code douane
2806100000

Transport ADR
Non soumis ☐
Soumis ☑

DANGEREUX
Respecter es précautions d'emploi. Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.

PLUHO
4 avenue du Prieuré — Bât. 7
77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS
Tél. 01 60 17 02 80 — Fax. 01 60 17 02 81
contact@aexalt.net — www.aexalt.net

Produit à usage professionnel
Conçu et fabriqué en France