



AEXAONE DÉGRIPPANT MULTI-FONCTION

• DESCRIPTION

Dégrippe, désoxyde, lubrifie, nettoie, protège, hydrofuge.

Dégrippe en profondeur, agit contre la rouille, lubrifie durablement les systèmes mécaniques, (serrures, tuyauteries, glissières, etc.), tout en assurant une protection efficace contre la corrosion. Propre, incolore, non gras, sans silicone, ni acide orthophosphorique. Water repellent (chasse l'eau), utilisable sur surfaces humides. Sans solvants chlorés, non irritant. Sans silicone. Agréable odeur de pin.

Applications : Industrie (navale, automobile, aéronautique, etc), agriculture, plomberie, entretien général, loisirs, etc. Boulons, vis, circuits d'allumage, outillage électrique, moteurs, outils de jardin, tondeuses etc. S'applique sur de nombreux supports tels que : plastique, caoutchouc, chrome, métaux, etc. 97 % de principe actif.

Gaz propulseur ininflammable

• MODE D'EMPLOI

Agiter l'aérosol avant utilisation. Vaporiser à 20 cm des surfaces à traiter.

Laisser agir quelques instants. Recommencer l'opération pour les pièces fortement grippées).

L'aérosol est utilisable dans les positions : tête en haut et tête en bas.

• CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : liquide limpide ambré
- Insoluble dans l'eau
- Densité : 0.8
- Point éclair > 36°C
- Point de figeage : -15°C
- 97% de principe actif.
- Gaz propulseur : CO2

• RECOMMANDATIONS

Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est prévu.

Étiquetage : DANGER, SGH02, SGH09, SGH07.

INFOS LOGISTIQUES

- Réf : 1540

Aérosol 650 ml

(400 ml net)

Carton de 12

Code douane

3403 19 91

Transport ADR

Non soumis

Soumis

DANGEREUX

Respecter les précautions d'emploi. Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.

PLUHO

4 avenue du Prieuré – Bât. 7
77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS
Tél. 01 60 17 02 80 – Fax. 01 60 17 02 81
contact@aexalt.net – www.aexalt.net

**Produit à usage professionnel
Conditionné en France**