

## FRISKAEX -25°

### LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT



#### • DESCRIPTION

Assure la protection antigel jusqu'à -25°C des circuits et des radiateurs de refroidissement des voitures, camions, tracteurs. Compatible avec la majorité des produits du marché, de type C (minérale) ou D (synthétique). Hautes performances, aussi bien en moteur diesel que essence. Préviend l'échauffement excessif. Prêt à l'emploi. Protection anticorrosion optimale sur les alliages légers à haute température. Anticavitation. Résistance aux eaux dures. Peu ou pas de composés inorganiques. Anti-dépôts à haute température. Pas de mousse. Répond aux exigences de la norme française R 15-601, ainsi qu'aux normes des principaux constructeurs distribués en France et en Europe.

+ Compatible types C et D

+ Anti-corrosion

+ Prêt à l'emploi

+ Normes : NF R 15-601

#### INFOS LOGISTIQUES

• Réf : LR141

Bidon 5 litres

Carton de 4

• Réf : LR149

Fût 210 litres

Code douane

38200000

Transport ADR

Non soumis

Soumis

#### • MODE D'EMPLOI

Prêt à l'emploi. ATTENTION : ne pas retirer le bouchon du radiateur lorsque le moteur est chaud. Appoint : moteur froid, retirer le bouchon de pression du vase d'expansion et remplir le réservoir avec le liquide de refroidissement jusqu'au niveau indiqué. Vidange et remplissage : moteur froid, purger et rincer abondamment le radiateur, le détartrer au besoin. Verser suivant la contenance du radiateur et vase d'expansion. Faire ensuite tourner le moteur lentement, en ajoutant progressivement l'appoint en produit.

#### • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : jaune fluo
- Densité (20°C) : 1,058 Kg/dm<sup>3</sup>
- Aspect : limpide
- Point de congélation : -25°C
- Température d'ébullition : >100°C

#### • RECOMMANDATIONS

Lire attentivement la fiche technique et la fiche de données de sécurité avant utilisation, disponibles sur [www.aexalt.net](http://www.aexalt.net) et [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com). En emballage d'origine fermé. Stocker à l'abri des intempéries. Comme tous les produits colorés fluo, ne pas stocker à la lumière sous peine de dégradation du colorant. Numéro d'appel d'urgence ORFILA : 01 45 42 59 59.

**Étiquetage :** ATTENTION, SGH07, SGH08.

#### DANGEREUX

Respecter les précautions d'emploi. Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.

PLUHO

4 avenue du Prieuré – Bât. 7  
77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS  
Tél. 01 60 17 02 80 – Fax. 01 60 17 02 81  
contact@aexalt.net – [www.aexalt.net](http://www.aexalt.net)

Produit à usage professionnel  
Conçu et fabriqué en France