AEXALT
DÉCLARÉ D'UTILITÉ PROFESSIONNELLE

FICHE TECHNIQUE
mise à jour 11/2024

GLISS'BOIS
LUBRIFIANT BOIS



• DESCRIPTION
Le GLISS'BOIS, lubrifiant bois idéal pour les plans de travail des raboteuses, scies rotatives, scies sauteuses, dégauchisseuses etc. . Un essai préalable avant utilisation est recommandé afin d'obtenir le résultat souhaité.

+ Sans silicone
+ Protection longue durée

• MODE D'EMPLOI
Produit prêt à l'emploi. Appliquer pur au pinceau sur la surface à traiter.

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- Aspect : liquide
- Densité : 0.88
- Couleur : incolore

• RECOMMANDATIONS
Le port de gants et de lunettes de protection est recommandé. Fiche technique et fiche de données de sécurité disponibles sur www.aexalt.net et www.quickfds.com.

Étiquetage : DANGER, SGH02, SGH07.

INFOS LOGISTIQUES
- **Réf : GB720**

Bidon 5L
Carton de 4

Code douane
3814000000

Transport ADR
Non soumis ☑
Soumis ☐

DANGEREUX
Respecter les précautions d'emploi. Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.

PLUHO
4 avenue du Prieuré — Bât. 7
77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS
Tél. 01 60 17 02 80 — Fax. 01 60 17 02 81
contact@aexalt.net — www.aexalt.net

Produit à usage professionnel
Conditionné en France