

GRAISS'ADHÉSIVE

GRAISSE FILANTE ANTI-PROJECTION



• DESCRIPTION

Lubrifiant visqueux de couleur ambrée à base d'huile minérale accompagnée d'épaississants organiques et d'additifs. Graisse filante d'aspect lisse au lithium, idéale pièces en mouvement rapide et éléments mécaniques exposés à l'eau, chaude ou froide, et à la vapeur. Fort pouvoir couvrant, hydrofuge et anti-corrosion. Convient aux engrenages nus, câbles métalliques, et autres parties mécaniques en mouvement dont la lubrification ne doit pas entraîner de projections. Test 4 billes charges de soudure : 200kg.

- + Résiste à l'eau et à la vapeur
- + Mouvements rapides
- + Extrême pression
- + Gaz propulseur ininflammable
- + 97% de matière active

INFOS LOGISTIQUES

- Réf : 1548
- Aérosol 650 ml
(400 ml net)
Carton de 12

Code douane
2710 19 99

Transport ADR
Non soumis
Soumis

• MODE D'EMPLOI

Agiter vigoureusement l'aérosol jusqu'au décollement de la bille. Nettoyer les parties à traiter avant application. Vaporiser sur les surfaces à traiter par pressions courtes et répétées. Manoeuvrer les pièces pour faire pénétrer le produit. Renouveler si nécessaire. Son tube prolongateur lui permet d'atteindre les endroits difficiles d'accès. Purger tête en bas l'aérosol après utilisation. En cas d'utilisation pour le montage et démontage de pneumatique, ne pas pulvériser sur la surface roulante du pneu. Pulvériser sur le talon à lubrifier en une seule passe (sans va et vient) en adaptant la vitesse du geste au débit de l'aérosol.

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : ambrée
- Aspect : lisse filant
- Savon : lithium
- Tenue en température : -20 à +140°C
- Point de goutte : 180°C (NFT60102)
- Pénétrabilité à 25°C : 265-295 (NFT60132)
- Test Shell 4 billes soudure : 240 ASTM D2596
- Gaz propulseur : CO2

• RECOMMANDATIONS

Réceptif sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est prévu.

Étiquetage : DANGER, SGH02

DANGEREUX

Respecter les précautions d'emploi. Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.

PLUHO

4 avenue du Prieuré – Bât. 7
77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS
Tél. 01 60 17 02 80 – Fax. 01 60 17 02 81
contact@aexalt.net – www.aexalt.net

**Produit à usage professionnel
Conditionné en France**