AEXALT
DÉCLARÉ D'UTILITÉ PROFESSIONNELLE

FICHE TECHNIQUE
mise à jour 01/2024

MOUSSEUR AUTONOME
2L



• DESCRIPTION

Le mousseur autonome fonctionne en autonomie grâce à sa batterie lithium intégrée. Il est équipé d'un réservoir de 2L avec graduation, facilitant le dosage précis des solutions. Ce pulvérisateur génère une mousse dense et épaisse, qui conviendra aux professionnels de l'automobile, de l'hygiène, de l'agriculture ou encore de l'industrie alimentaire.

• MODE D'EMPLOI

Dévisser la partie haute. Introduire la solution (attention ne pas trop remplir autrement la mousse n'aura pas la consistance souhaitée). Le bouton pression permet deux positions de pulvérisation : continue ou non.

• CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Capacité : 2 L
- Autonomie : 40 minutes
- Temps de charge : 2h30
- Port de charge : Chargeur de type C
- Débit : 1 L/min
- Led : Indicateur de puissance par LED
- Poids : 0,88 kg

• COMPATIBLES AVEC LES PRODUITS SUIVANTS :

+ SHAMP'AUTO - SHAMPOING CARROSSERIE - S181 - 1L / S130 - 5L / S131 - 30L / S132 - 210L

...

• RECOMMANDATIONS

CONSULTER LA NOTICE.

INFOS LOGISTIQUES

- **Réf : PPC327**

Mousseur autonome
2L - 6 unités

Transport ADR
Non soumis ☑
Soumis ☐

DANGEREUX
Respecter les précautions d'emploi. Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.

PLUHO
4 avenue du Prieuré — Bât. 7
77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS
Tél. 01 60 17 02 80 — Fax. 01 60 17 02 81
contact@aexalt.net — www.aexalt.net

Produit à usage professionnel
Conçu et fabriqué en France