AEXALT
DÉCLARÉ D'UTILITÉ PROFESSIONNELLE

FICHE TECHNIQUE
mise à jour 03/2025

ROUILLAEX NV
ROUILLANT FER



• DESCRIPTION
Rouille uniformément tous les métaux ferreux rapidement. Application sur meubles, objets, serrureries, pentures, portails, grilles...

+ Intérieur / extérieur
+ Tous métaux ferreux
+ Action rapide

• MODE D'EMPLOI
Prêt à l'emploi. Si besoin, diluer dans de l'eau (dans ce cas, verser toujours le produit dans l'eau et jamais le contraire. Le métal à traiter doit être propre, non calaminé, non vernis, non peint, dégraissé et non exposé au soleil. Au pulvérisateur : pulvériser en couches régulières et renouveler l'opération pendant 4 jours. Au pinceau : appliquer en couches régulières et généreuses, puis laisser agir. Renouveler l'opération. Au trempé : convient pour les pièces de petite taille. Laisser immerger de 1 à 5 heures ou plus si besoin. Laisser sécher à l'air libre, renouveler l'opération 3 à 4 fois. La rouille apparaît après quelques heures. Rincer à l'eau. Neutralisation et finition : quand le résultat désiré est obtenu, laisser sécher et neutraliser avec le 2.ROUILLAEX STOP - NRF834, puis protéger avec le 3.ROUILLAEX PROTECT - VP835.

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- Aspect : liquide limpide
- Couleur : incolore
- Densité à 20°C : 1.185
- pH : 1

• RECOMMANDATIONS
Lire la fiche technique et la fiche de données de sécurité avant utilisation (disponibles sur www.aexalt.net et www.quickfds.com). Produit corrosif. Le port des gants et lunettes de protection est recommandé. Produit à appliquer dans un lieu aéré. Ne pas utiliser sur l'aluminium. Un essai préalable avant utilisation est recommandé afin d'obtenir le résultat souhaité.

Étiquetage : DANGER, GHS05.

INFOS LOGISTIQUES
- **Réf : RF8041**

Bidon 1 L
Carton de 12

Code douane
28061000

Transport ADR
Non soumis ☑
Soumis ☐

DANGEREUX
Respecter les précautions d'emploi. Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.

PLUHO
4 avenue du Prieuré — Bât. 7
77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS
Tél. 01 60 17 02 80 — Fax. 01 60 17 02 81
contact@aexalt.net — www.aexalt.net

Produit à usage professionnel
Conçu et fabriqué en France