



FAÇADAEX

NETTOYANT FAÇADES/MURS

• DESCRIPTION

Nettoyant dégraissant concentré pour façades, efficace contre les salissures et l'encrassement dus aux pollutions (atmosphérique, industrielle, automobile, etc...). Agit également sur les corps gras, les résidus carbonés, etc... Produit alcalin sans hypochlorite, sans hydroxydes. Permet également l'élimination des faibles dépôts d'algues, mousses, moisissures, lichens.

- + Élimine les pollutions
- + Sans javel ni soude ni acide
- + Formule concentrée

• MODE D'EMPLOI

S'utilise dilué dans l'eau. Utilisation courante : dosage de 1L pour 10L d'eau. Le dosage pourra être augmenté en fonction de la nature, de l'importance et de l'ancienneté des salissures. Nous recommandons de faire un essai préalable pour déterminer le dosage et la consommation. Appliquer par pulvérisation ou application manuelle (brosse - éponge - serpillière - etc) ou avec une machine haute pression. La surface doit être parfaitement mouillée. Consommation : 1L pour 3 à 5 m² en fonction du degré de salissure, de la nature et de la porosité du substrat. Laisser agir 5 à 20 mn. Frotter si nécessaire sur les parties très sales. Rincer soigneusement avec de l'eau. L'emploi de l'eau chaude augmentera les performances du produit. En cas de forte pollution, si des traces subsistent, recommencer l'opération. Laisser sécher.

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : liquide limpide visqueux
- Odeur : Négligeable
- Couleur : jaune
- Densité : 1.12
- pH : 13
- Solubilité dans l'eau : totale
- Produit sans monyl phénol - sans butyl-glycol - sans hydroxyde alcalin

• RECOMMANDATIONS

Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.quickfds.com).
Produit corrosif. Le port de gants et de lunettes est recommandé lors de l'utilisation.

ÉTIQUETAGE : DANGER, GHS05.

INFOS LOGISTIQUES

- Réf : NF467

Bidon 5 litres
Carton de 4

Code douane
3402909000

Transport ADR
Non soumis
Soumis

DANGEREUX

Respecter les précautions d'emploi. Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.

PLUHO

4 avenue du Prieuré – Bât. 7
77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS
Tél. 01 60 17 02 80 – Fax. 01 60 17 02 81
contact@aexalt.net – www.aexalt.net

**Produit à usage professionnel
Conçu et fabriqué en France**