

Monte-Matériaux en acier APACHE. *Pour identifier la génération d'un modèle d'Apache, il suffit de contrôler le type de télécommande. Apache 3 : la télécommande n'est pas débrosable (branchement direct au moteur). Apache 4 : la télécommande a 4 broches. Apache 5 : la télécommande a 5 broches. Monte-matériaux : Apache pack couvreur en acier pour un usage intensif et une hauteur de travail maximum de 20,00m. Le produit répond à la norme EN 12158-2 et est conforme à la directive machine 2006-42-ce. Sa charge maximale admissible est de 150 kg/m². Produit garanti 2 ans.



- ▶ Auto-relevage sans effort et sans pack additionnel.
- ▶ Chargement à la verticale possible sur échafaudages de façade à cadres R200 et multidirectionnels M368.
- ▶ Angle de travail 45 à 90° ; Genouillère (fournie) 0 à 65° ; Longueur utile jusqu'à 20,00 m ; Vitesse d'élévation 18 m/mn avec 150 Kg ; Treuil 230 V mono, prise 16 A, 2 P+T ; Télécommande montée-descente-arrêt d'urgence ; Longueur 3 m, IP 65 ; Câble longueur 42,00 m - ø 5 mm ; Fin de course bas anti-mou de câble ; Fin de course haut : par capteur électrique, câble 22,00 m ; Câble d'alimentation (non fourni) < 25 m - 3 x 2,5 mm²

Caractéristiques produit

Usage	Intensif
Utilisation	Sol plat
Hauteur d'accès/de travail maxi (m)	20
Matériau	Acier
Charge maxi (kg)	150
Garantie (ans)	2
Normes	EN 12158/2
Recommandations	Conforme à la directive machine 2006/42/CE



Manutention et risques de vol réduits grâce au treuil intégré à l'échelle de base



Poutre triangulée en acier galvanisé pour une rigidité maximum et une durabilité accrue



Genouillère inclinable 0 à 65°



Ref.	Des.	Poids (kg)	Gencod
05011010	Apache 10,60 m avec genouillère et côtés de caisse amovibles	121	3534740112046
05011026	Apache 10,00 m construction avec benne	175	3534740130743
05011902	Apache pack confort	32	3534740112053
05011903	Apache/nevada pack couvreur	8,6	3534740112060
05011904	Apache pack maçon (benne 60 l)	53,2	3534740112077
05011905	Apache pack étalement/arrimage	26	3534740112084