
LA PLATE-FORME D'ALTITUDE

La Tour Generis 900 en acier galvanisé a une large plateforme de 290 x 290 cm, ce qui permettra de manipuler des objets encombrants, de stocker du matériel. De plus, ses roues de 200 mm à réglage millimétrique, son plancher réglable tous les mètres permettront à cette plateforme un ajustement sur toutes les surfaces.

Classe	Professionnelle
Usage	Intensif
Utilisation	Sol plat / Rattrapage de niveau
Matériau	Acier
Charge maxi (kg/m²)	200
Garantie (ans)	2
Décret	2004-924





Réglage plancher tous les 1,00 m



Plateaux standards compatibles avec les échafaudages fixes COMABI



Cadres monoblocs grande rigidité de la structure



9 m² de surface de travail



Pieds à vis réglables de 370



Modèle présenté: 04100030

- Assemblage simplifié grâce aux cadres monoblocs
- Rehausse mètre par mètre pour un montage en complète sécurité
- Plateaux 3,00 m standards compatibles avec les échafaudages fixes COMABI
- Compatible avec structures R200 et M368
- Grande surface de plancher de 9 m²
- Auto stabilité jusqu'à 8,30 m de hauteur de travail
- Réglage des roues millimétrique sur 37 cm
- Acier galvanisé: stabilité et durabilité accrues

- Roues Ø 250 mm avec blocage
- Charge admissible totale 500 kg
- Jusqu'à 20,30 m de hauteur de travail



Bâtiment Second oeuvre



Maintenance Entretien



Finition Déco Peinture





TOUR GENERIS 900 très large surface de travail: 3.00 x 3.00 m







(m)

(m)

TOUR GENERIS 900

Référence	Nb de plancher	(m)	₩ (m)	∄ (m)	*** (m)	(m)		(E)	& (kg)	Cadre tour roulante 1x3m 04100900	00010520	Garde-corps 3x0,5m 04100902	04010320	04010335	Pied roue Ø250mm 800kg 04100903	Plinthe 3m avec fixations 04100906	Montant 1m 4 douilles 04100904	Plinthes lat bois 3m, bleue 00015685	Diagonale reglable à frapper 04100905	00080450	Plinthe 0,8m avec fixations 04100908	Stabilisateur sl 00005535	Complém stab s2 à partir de s1 00005540	
04100029	1	3,3	3,14	3,14	3,14	3,14	2,3	4,3	347	4	8	4	3	1	4	2	4	2	1	8	0	0	0	3534740130422
04100047	1	4,3	3,14	3,14	3,14	3,14	3,3	5,3	422	6	9	6	3	1	4	2	4	2	1	12	0	0	0	3534740130811
04100030	2	5,3	3,14	3,14	3,14	3,14	4,3	6,3	547	8	11	8	3	2	4	2	4	4	1	16	2	0	0	3534740130439
04100031	3	7,3	3,14	3,14	3,14	3,14	6,3	8,3	755	12	14	12	3	3	4	2	4	6	2	24	4	0	0	3534740130446
04100032	4	9,3	3,14	3,14	4,82	4,82	8,3	10,3	955	16	17	16	3	4	4	2	4	8	2	32	6	4	0	3534740130453
04100033	5	11,3	3,14	3,14	4,82	4,82	10,3	12,3	1200	20	20	20	3	5	4	2	4	10	3	40	8	4	0	3534740130460
04100034	6	13,3	3,14	3,14	4,82	4,82	12,3	14,3	1408	24	23	24	3	6	4	2	4	12	4	48	10	4	0	3534740130477
04100035	7	15,3	3,14	3,14	4,82	5,75	14,3	16,3	1607	28	26	28	3	7	4	2	4	14	4	56	12	4	4	3534740130484
04100036	8	17,3	3,14	3,14	4,82	5,75	16,3	18,3	1839	32	29	32	3	8	4	2	4	16	5	64	14	4	4	3534740130491
04100037	9	19,3	3,14	3,14	4,82	5,75	18,3	20,3	2047	36	32	36	3	9	4	2	4	18	6	72	16	4	4	3534740130507
Hauteur du produit hors tout (m)		Longue: sans sta			Large sans s	L ur hors tabilisa		_	ueur hor			油 geur hor stabilis		Haut	teur du (er Ha	auteur d maxi	de trava	il	- 4	s (kg)		Gencod

Retrouvez une sélection de pièces de rechange sur : **boutique.tubesca-comabi.com**

boutique en ligne }







