
# LN1060 IP68 24V PU

**Néonflex monochrome**









## Bon à savoir

Le conditionnement maximum de ce produit est de 5 mètres par bobine.

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **LARGEUR** | 10mm |
| **PUISSANCE MAXIMALE** | 10W/m |
| **POIDS** | 195g/m |
| **MATIÈRE** | PU |
| **RAYON DE CINTRAGE MINIMUM** | >25cm |
| **LONGUEUR MAXIMALE** | 7,5m |
| **SÉCABILITÉ** | 5cm |
| **HAUTEUR** | 15mm |
| **CONDITIONNEMENT** | 1 pièce |

## Références

| NOM COMMERCIAL<br>RÉF. CONSTRUCTEUR | LONGUEUR | TEINTE | FLUX | EFFICACITÉ LUMINEUSE | NOMBRE ET SORTIE DE CÂBLE |
|---|---|---|---|---|---|
| **LN1060-24SPBL27-1A**<br>ENG0210200000215 | Sur mesure | 2700°K | 650lm/m | ≥65Lm/W | 1,Axiale |
| **LN1060-24SPBL27-1B**<br>ENG0210200000239 | Sur mesure | 2700°K | 650lm/m | ≥65Lm/W | 1,Bas |
| **LN1060-24SPBL27-1C**<br>ENG0210200000263 | Sur mesure | 2700°K | 650lm/m | ≥65Lm/W | 1,Côté |
| **LN1060-24SPBL27-2A**<br>ENG0210200000227 | Sur mesure | 2700°K | 650lm/m | ≥65Lm/W | 2,Axiale |
| **LN1060-24SPBL27-2B**<br>ENG0210200000251 | Sur mesure | 2700°K | 650lm/m | ≥65Lm/W | 2,Bas |
| **LN1060-24SPBL27-2C**<br>ENG0210200000275 | Sur mesure | 2700°K | 650lm/m | ≥65Lm/W | 2,Côté |
| **LN1060-24SPBL30-1A**<br>ENG0210200000216 | Sur mesure | 3000°K | 700lm/m | ≥70Lm/W | 1,Axiale |
| **LN1060-24SPBL30-1B**<br>ENG0210200000240 | Sur mesure | 3000°K | 700lm/m | ≥70Lm/W | 1,Bas |
| **LN1060-24SPBL30-1C**<br>ENG0210200000264 | Sur mesure | 3000°K | 700lm/m | ≥70Lm/W | 1,Côté |
| **LN1060-24SPBL30-2A**<br>ENG0210200000228 | Sur mesure | 3000°K | 700lm/m | ≥70Lm/W | 2,Axiale |
| **LN1060-24SPBL30-2B**<br>ENG0210200000252 | Sur mesure | 3000°K | 700lm/m | ≥70Lm/W | 2,Bas |
| **LN1060-24SPBL30-2C**<br>ENG0210200000276 | Sur mesure | 3000°K | 700lm/m | ≥70Lm/W | 2,Côté |
| **LN1060-24SPBL40-1A**<br>ENG0210200000217 | Sur mesure | 4000°K | 750lm/m | ≥75Lm/W | 1,Axiale |
| **LN1060-24SPBL40-1B**<br>ENG0210200000241 | Sur mesure | 4000°K | 750lm/m | ≥75Lm/W | 1,Bas |
| **LN1060-24SPBL40-1C**<br>ENG0210200000265 | Sur mesure | 4000°K | 750lm/m | ≥75Lm/W | 1,Côté |
| **LN1060-24SPBL40-2A**<br>ENG0210200000229 | Sur mesure | 4000°K | 750lm/m | ≥75Lm/W | 2,Axiale |
| **LN1060-24SPBL40-2B**<br>ENG0210200000253 | Sur mesure | 4000°K | 750lm/m | ≥75Lm/W | 2,Bas |
| **LN1060-24SPBL40-2C**<br>ENG0210200000277 | Sur mesure | 4000°K | 750lm/m | ≥75Lm/W | 2,Côté |

# Les Néonflex, Extérieurs

| NOM COMMERCIAL<br>RÉF. CONSTRUCTEUR | LONGUEUR | TEINTE | FLUX | EFFICACITÉ LUMINEUSE | NOMBRE ET SORTIE DE CÂBLE |
|---|---|---|---|---|---|
| **LN1060-24SPBL60-1A**<br>ENG0210200000218 | Sur mesure | 6000°K | 700lm/m | ≥70Lm/W | 1,Axiale |
| **LN1060-24SPBL60-1B**<br>ENG0210200000242 | Sur mesure | 6000°K | 700lm/m | ≥70Lm/W | 1,Bas |
| **LN1060-24SPBL60-1C**<br>ENG0210200000266 | Sur mesure | 6000°K | 700lm/m | ≥70Lm/W | 1,Côté |
| **LN1060-24SPBL60-2A**<br>ENG0210200000230 | Sur mesure | 6000°K | 700lm/m | ≥70Lm/W | 2,Axiale |
| **LN1060-24SPBL60-2B**<br>ENG0210200000254 | Sur mesure | 6000°K | 700lm/m | ≥70Lm/W | 2,Bas |
| **LN1060-24SPBL60-2C**<br>ENG0210200000278 | Sur mesure | 6000°K | 700lm/m | ≥70Lm/W | 2,Côté |
| **LN1060-24SPROUGE-1A**<br>ENG0210200000219 | Sur mesure | ROUGE | 213lm/m | - | 1,Axiale |
| **LN1060-24SPROUGE-1B**<br>ENG0210200000243 | Sur mesure | ROUGE | 213lm/m | - | 1,Bas |
| **LN1060-24SPROUGE-1C**<br>ENG0210200000267 | Sur mesure | ROUGE | 213lm/m | - | 1,Côté |
| **LN1060-24SPROUGE-2A**<br>ENG0210200000231 | Sur mesure | ROUGE | 213lm/m | - | 2,Axiale |
| **LN1060-24SPROUGE-2B**<br>ENG0210200000255 | Sur mesure | ROUGE | 213lm/m | - | 2,Bas |
| **LN1060-24SPROUGE-2C**<br>ENG0210200000279 | Sur mesure | ROUGE | 213lm/m | - | 2,Côté |
| **LN1060-24SPVERT-1A**<br>ENG0210200000220 | Sur mesure | VERT | 321lm/m | - | 1,Axiale |
| **LN1060-24SPVERT-1B**<br>ENG0210200000244 | Sur mesure | VERT | 321lm/m | - | 1,Bas |
| **LN1060-24SPVERT-1C**<br>ENG0210200000268 | Sur mesure | VERT | 321lm/m | - | 1,Côté |
| **LN1060-24SPBVERT-2A**<br>ENG0210200000232 | Sur mesure | VERT | 321lm/m | - | 2,Axiale |
| **LN1060-24SPBVERT-2B**<br>ENG0210200000256 | Sur mesure | VERT | 321lm/m | - | 2,Bas |
| **LN1060-24SPBVERT-2C**<br>ENG0210200000280 | Sur mesure | VERT | 321lm/m | - | 2,Côté |
| **LN1060-24SPBLEU-1A**<br>ENG0210200000221 | Sur mesure | BLEU | 152lm/m | - | 1,Axiale |
| **LN1060-24SPBLEU-1B**<br>ENG0210200000245 | Sur mesure | BLEU | 152lm/m | - | 1,Bas |


# Les Néonflex, Extérieurs

| NOM COMMERCIAL<br>RÉF. CONSTRUCTEUR | LONGUEUR | TEINTE | FLUX | EFFICACITÉ LUMINEUSE | NOMBRE ET SORTIE DE CÂBLE |
|---|---|---|---|---|---|
| **LN1060-24SPBLEU-1C**<br>ENG0210200000269 | Sur mesure | BLEU | 152lm/m | - | 1,Côté |
| **LN1060-24SPBLEU-2A**<br>ENG0210200000233 | Sur mesure | BLEU | 152lm/m | - | 2,Axiale |
| **LN1060-24SPBLEU-2B**<br>ENG0210200000257 | Sur mesure | BLEU | 152lm/m | - | 2,Bas |
| **LN1060-24SPBLEU-2C**<br>ENG0210200000281 | Sur mesure | BLEU | 152lm/m | - | 2,Côté |
| **LN1060-24SPJAUNE-1A**<br>ENG0210200000222 | Sur mesure | JAUNE | 410lm/m | - | 1,Axiale |
| **LN1060-24SPJAUNE-1B**<br>ENG0210200000246 | Sur mesure | JAUNE | 410lm/m | - | 1,Bas |
| **LN1060-24SPJAUNE-1C**<br>ENG0210200000270 | Sur mesure | JAUNE | 410lm/m | - | 1,Côté |
| **LN1060-24SPJAUNE-2A**<br>ENG0210200000234 | Sur mesure | JAUNE | 410lm/m | - | 2,Axiale |
| **LN1060-24SPJAUNE-2B**<br>ENG0210200000258 | Sur mesure | JAUNE | 410lm/m | - | 2,Bas |
| **LN1060-24SPJAUNE-2C**<br>ENG0210200000282 | Sur mesure | JAUNE | 410lm/m | - | 2,Côté |
| **LN1060-24SPORANGE-1A**<br>ENG0210200000224 | Sur mesure | ORANGE | 240lm/m | - | 1,Axiale |
| **LN1060-24SPORANGE-1B**<br>ENG0210200000248 | Sur mesure | ORANGE | 240lm/m | - | 1,Bas |
| **LN1060-24SPORANGE-1C**<br>ENG0210200000272 | Sur mesure | ORANGE | 240lm/m | - | 1,Côté |
| **LN1060-24SPORANGE-2A**<br>ENG0210200000236 | Sur mesure | ORANGE | 240lm/m | - | 2,Axiale |
| **LN1060-24SPORANGE-2B**<br>ENG0210200000260 | Sur mesure | ORANGE | 240lm/m | - | 2,Bas |
| **LN1060-24SPORANGE-2C**<br>ENG0210200000284 | Sur mesure | ORANGE | 240lm/m | - | 2,Côté |
| **LN1060-24SPROSE-1A**<br>ENG0210200000223 | Sur mesure | ROSE | 350lm/m | - | 1,Axiale |
| **LN1060-24SPROSE-1B**<br>ENG0210200000247 | Sur mesure | ROSE | 350lm/m | - | 1,Bas |
| **LN1060-24SPROSE-1C**<br>ENG0210200000271 | Sur mesure | ROSE | 350lm/m | - | 1,Côté |
| **LN1060-24SPROSE-2A**<br>ENG0210200000235 | Sur mesure | ROSE | 350lm/m | - | 2,Axiale |

# Les Néonflex, Extérieurs

| NOM COMMERCIAL<br>RÉF. CONSTRUCTEUR | LONGUEUR | TEINTE | FLUX | EFFICACITÉ LUMINEUSE | NOMBRE ET SORTIE DE CÂBLE |
|---|---|---|---|---|---|
| **LN1060-24SPROSE-2B**<br>ENG0210200000259 | Sur mesure | ROSE | 350lm/m | - | 2,Bas |
| **LN1060-24SPROSE-2C**<br>ENG0210200000283 | Sur mesure | ROSE | 350lm/m | - | 2,Côté |

## Accessoires associés non inclus

| NOM COMMERCIAL<br>RÉF. CONSTRUCTEUR | DESCRIPTION | COULEUR | MATIERE | ILLUSTRATION |
|---|---|---|---|---|
| **LN1060-1**<br>ENG0209904000025 | | Gris | Aluminium |  |
| **LN1060-2**<br>ENG0209904000026 | | Gris | Aluminium |  |