



LN1030 IP68 24V PU

Néonflex monochrome



Bon à savoir

Le conditionnement maximum de ce produit est de 5 mètres par bobine.



Caractéristiques techniques

LARGEUR	16mm
PUISSANCE MAXIMALE	10W/m
POIDS	330g/m
MATIÈRE	PU
RAYON DE CINTRAGE MINIMUM	>30cm
LONGUEUR MAXIMALE	10m
SÉCABILITÉ	5cm
HAUTEUR	15mm
CONDITIONNEMENT	1 pièce



Références

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	LONGUEUR	TEINTE	FLUX	EFFICACITÉ LUMINEUSE	NOMBRE ET SORTIE DE CÂBLE
LN1030-24SPBL27-1A ENG0210300000034	Sur mesure	2700 °K	950lm/m	≥95Lm/W	1,Axiale
LN1030-24SPBL27-1B ENG0210300000035	Sur mesure	2700 °K	950lm/m	≥95Lm/W	1,Bas
LN1030-24SPBL27-1C ENG0210300000036	Sur mesure	2700 °K	950lm/m	≥95Lm/W	1,Côté
LN1030-24SPBL27-2A ENG0210300000037	Sur mesure	2700 °K	950lm/m	≥95Lm/W	2,Axiale
LN1030-24SPBL27-2B ENG0210300000038	Sur mesure	2700 °K	950lm/m	≥95Lm/W	2,Bas
LN1030-24SPBL27-2C ENG0210300000039	Sur mesure	2700 °K	950lm/m	≥95Lm/W	2,Côté
LN1030-24SPBL30-1A ENG0210300000040	Sur mesure	3000 °K	1050lm/m	≥95Lm/W	1,Axiale
LN1030-24SPBL30-1B ENG0210300000041	Sur mesure	3000 °K	1050lm/m	≥95Lm/W	1,Bas
LN1030-24SPBL30-1C ENG0210300000042	Sur mesure	3000 °K	1050lm/m	≥95Lm/W	1,Côté
LN1030-24SPBL30-2A ENG0210300000043	Sur mesure	3000 °K	1050lm/m	≥95Lm/W	2,Axiale
LN1030-24SPBL30-2B ENG0210300000044	Sur mesure	3000 °K	1050lm/m	≥95Lm/W	2,Bas
LN1030-24SPBL30-2C ENG0210300000045	Sur mesure	3000 °K	1050lm/m	≥95Lm/W	2,Côté
LN1030-24SPBL40-1A ENG0210300000046	Sur mesure	4000 °K	1070lm/m	≥95Lm/W	1,Axiale
LN1030-24SPBL40-1B ENG0210300000047	Sur mesure	4000 °K	1070lm/m	≥95Lm/W	1,Bas
LN1030-24SPBL40-1C ENG0210300000048	Sur mesure	4000 °K	1070lm/m	≥95Lm/W	1,Côté
LN1030-24SPBL40-2A ENG0210300000049	Sur mesure	4000 °K	1070lm/m	≥95Lm/W	2,Axiale
LN1030-24SPBL40-2B ENG0210300000050	Sur mesure	4000 °K	1070lm/m	≥95Lm/W	2,Bas
LN1030-24SPBL40-2C ENG0210300000051	Sur mesure	4000 °K	1070lm/m	≥95Lm/W	2,Côté




NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	LONGUEUR	TEINTE	FLUX	EFFICACITÉ LUMINEUSE	NOMBRE ET SORTIE DE CÂBLE
LN1030-24SPBL60-1A ENG0210300000052	Sur mesure	6000 °K	1090lm/m	≥95Lm/W	1,Axiale
LN1030-24SPBL60-1B ENG0210300000053	Sur mesure	6000 °K	1090lm/m	≥95Lm/W	1,Bas
LN1030-24SPBL60-1C ENG0210300000054	Sur mesure	6000 °K	1090lm/m	≥95Lm/W	1,Côté
LN1030-24SPBL60-2A ENG0210300000055	Sur mesure	6000 °K	1090lm/m	≥95Lm/W	2,Axiale
LN1030-24SPBL60-2B ENG0210300000056	Sur mesure	6000 °K	1090lm/m	≥95Lm/W	2,Bas
LN1030-24SPBL60-2C ENG0210300000057	Sur mesure	6000 °K	1090lm/m	≥95Lm/W	2,Côté
LN1030-24SPROUGE-1A ENG0210300000073	Sur mesure	ROUGE	260lm/m	-	2,Axiale
LN1030-24SPROUGE-1B ENG0210300000074	Sur mesure	ROUGE	260lm/m	-	2,Bas
LN1030-24SPROUGE-1C ENG0210300000075	Sur mesure	ROUGE	260lm/m	-	2,Côté
LN1030-24SPROUGE-2A ENG0210300000076	Sur mesure	ROUGE	260lm/m	-	1,Axiale
LN1030-24SPROUGE-2B ENG0210300000077	Sur mesure	ROUGE	260lm/m	-	1,Bas
LN1030-24SPROUGE-2C ENG0210300000078	Sur mesure	ROUGE	260lm/m	-	1,Côté
LN1030-24SPVERT-1A ENG0210300000079	Sur mesure	VERT	360lm/m	-	2,Axiale
LN1030-24SPVERT-1B ENG0210300000080	Sur mesure	VERT	360lm/m	-	2,Bas
LN1030-24SPVERT-1C ENG0210300000081	Sur mesure	VERT	360lm/m	-	2,Côté
LN1030-24SPBVERT-2A ENG0210300000064	Sur mesure	VERT	360lm/m	-	1,Axiale
LN1030-24SPBVERT-2B ENG0210300000065	Sur mesure	VERT	360lm/m	-	1,Bas
LN1030-24SPBVERT-2C ENG0210300000066	Sur mesure	VERT	360lm/m	-	1,Côté
LN1030-24SPBLEU-1A ENG0210300000058	Sur mesure	BLEU	193lm/m	-	1,Axiale
LN1030-24SPBLEU-1B ENG0210300000059	Sur mesure	BLEU	193lm/m	-	1,Bas



NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	LONGUEUR	TEINTE	FLUX	EFFICACITÉ LUMINEUSE	NOMBRE ET SORTIE DE CÂBLE
LN1030-24SPBLEU-1C ENG0210300000060	Sur mesure	BLEU	193lm/m	-	1,Côté
LN1030-24SPBLEU-2A ENG0210300000061	Sur mesure	BLEU	193lm/m	-	2,Axiale
LN1030-24SPBLEU-2B ENG0210300000062	Sur mesure	BLEU	193lm/m	-	2,Bas
LN1030-24SPBLEU-2C ENG0210300000063	Sur mesure	BLEU	193lm/m	-	2,Côté
LN1030-24SPJAUNE-1A ENG0210300000067	Sur mesure	JAUNE	600lm/m	-	2,Axiale
LN1030-24SPJAUNE-1B ENG0210300000068	Sur mesure	JAUNE	600lm/m	-	2,Bas
LN1030-24SPJAUNE-1C ENG0210300000069	Sur mesure	JAUNE	600lm/m	-	2,Côté
LN1030-24SPJAUNE-2A ENG0210300000070	Sur mesure	JAUNE	600lm/m	-	1,Axiale
LN1030-24SPJAUNE-2B ENG0210300000071	Sur mesure	JAUNE	600lm/m	-	1,Bas
LN1030-24SPJAUNE-2C ENG0210300000072	Sur mesure	JAUNE	600lm/m	-	1,Côté

Accessoires associés non inclus

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	DESCRIPTION	COULEUR	MATIERE	ILLUSTRATION
LN1030-1 ENG0209904000018		Gris	Aluminium	
LN1030-2 ENG0209904000019		Gris	Aluminium	