




LR5091 IP65 24V

Ruban LED monochrome - Gamme Performance



Max.
10m

5cm

+40°C
-20°C

120°

50 000h

-20°C
+40°C

IRC
≥ 90

5 ans

24 VDC

160
Leds/m

IP65

Caractéristiques techniques

LARGEUR	10,5mm
PUISSANCE MAXIMALE	12,2W/m
POIDS	31g/m, 33g/m, 34g/m, 35g/m, 39g/m, 7000g/m
LONGUEUR MAX DU PRODUIT ALIMENTÉ D'UN CÔTÉ	10,0m
SÉCABILITÉ	5,0cm
HAUTEUR	0,25 cm
CONDITIONNEMENT	1



Références

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	LONGUEUR	TEINTE	FLUX	EFFICACITÉ LUMINEUSE	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
LR5091-IP65-24-5BL27 ENG0100100000309	500,0 cm	2700 °K	1420lm/m	116lm/W	E
LR5091-IP65-24-5BL30 ENG0100100000310	500,0 cm	3000 °K	1587lm/m	130lm/W	E
LR5091-IP65-24-5BL40 ENG0100100000311	500,0 cm	4000 °K	1793lm/m	146lm/W	D
LR5091-IP65-24-5BL60 ENG0100100000436	500,0 cm	6000 °K	1764lm/m	144lm/W	E
LR5091-IP65-24-10BL27 ENG0100100000305	1000,0 cm	2700 °K	1420lm/m	116lm/W	E
LR5091-IP65-24-10BL30 ENG0100100000306	1000,0 cm	3000 °K	1587lm/m	130lm/W	E
LR5091-IP65-24-10BL40 ENG0100100000307	1000,0 cm	4000 °K	1793lm/m	146lm/W	D
LR5091-IP65-24-10BL60 ENG0100100000308	1000,0 cm	6000 °K	1764lm/m	144lm/W	E
LR5091-IP65-24SPBL27 ENG0110100000281	1,0 cm	2700 °K	1420lm/m	116lm/W	E
LR5091-IP65-24SPBL30 ENG0110100000282	1,0 cm	3000 °K	1587lm/m	130lm/W	E
LR5091-IP65-24SPBL40 ENG0110100000283	1,0 cm	4000 °K	1793lm/m	146lm/W	D
LR5091-IP65-24SPBL60 ENG0110100000284	1,0 cm	6000 °K	1764lm/m	144lm/W	E