

ARMOIRE BPS + COFFRET COMPTAGE

Code article 80480



Fonction :

- Raccordement et comptage d'une installation moyenne puissance

Descriptif technique :

Caractéristiques spécifiques de l'armoire :

- **Dimensions extérieures hors sol** : H 1510 L 810 P 405 mm.
- **Dimensions extérieures hors tout** : H 1810 L 810 P 405 mm.
- **Dimensions intérieures utile** : H 1300 L 780 P 375 mm.
- 1 porte sur la face avant, 1 compartiment.
- **Passage utile de porte** : H 1315 L 680 mm.
- Fermeture par poignée tournante cadénassable escamotable avec 1/2 barillet européen Rectangle Enedis + crémone 3 Pts. Sur demande, 1/2 barillet européen avec 2 clés pour le client final, suivant région Enedis.
- Ventilation naturelle par jeux de 3 fentes intégrées basses sur côté gauche, hautes sur côté droit.
- Au dos intérieur, jeu de rails pour le coffret de comptage et le disjoncteur + 1 serre-fils.
- Armoire avec socle intégré muni de 4 pieds, à poser en tranchée.
- **Indice de protection** : IP 44 – IK 10.
- **Coloris** : ivoire.
- Coffret Branchement à puissance surveillée Type 2 de 37 à 250 kVA
- Arrivée basse et départ bas avec protection ou sectionnement par éléments de remplacement taille 2 entraxe 115mm.
- Interrupteur sectionneur 400A
- Platine de comptage 500/5A de classe 0.2S monocalibre de 37 à 250 kVA
- Serrure Triangle
- Sigle Enedis
- Coloris Ivoire
- Réservation pour disjoncteur client (AGCP)

Domaine(s) d'utilisation :

- Exploitation d'un réseau électrique basse tension jusqu'à 440 V
- Produits d'urgence de réseaux souterrains installés en extérieur sur le domaine public ou en limite de propriété

ARMOIRE BPS + COFFRET COMPTAGE

Code article 80480

Données techniques :

Libellé	Valeur	Normes
T° utilisation	-25°C à + 40°C	
Matière	Thermoplastique teinté masse	HN 60-E-02 HN 60-S-02
Dimensions (mm)	1500 x 810 x 405 mm	
Poids (kg)	-	