

COFFRET ARKO 55 MONOPHASÉ + FERRURES POTEAU

Code article 48880



Fonction :

- Branchement, comptage et commande d'un ou plusieurs réseaux aériens d'éclairage public

Descriptif technique :

Caractéristiques du coffret ARKO 55 :

- **Dimensions extérieures** : H 500 L 500 P 300 mm.
- Coffret polyester 1 porte, 1 compartiment.
- Fermeture par poignée tournante cadénassable escamotable avec 1/2 barillet européen Rectangle + crémone 3 Pts.
- Coté gauche, un coffret CIBE® encastré, fermeture Triangle, C/C Monophasé 60 A T00 avec kit liaison mono.
- Emplacement pour recevoir tableau 430x430mm
- Au dos ferrures pour fixation au poteau.
- **Indice de protection** : IP 44IK 10.
- **Coloris** : ivoire teinté dans la masse.

Domaine(s) d'utilisation :

- Exploitation d'un réseau d'éclairage public basse tension jusqu'à 440 V
- Produits de réseaux aériens installés en extérieur sur poteau du domaine public

Norme(s) de référence :

- NF C 15-100
- NF C 17-200

COFFRET ARKO 55 MONOPHASÉ + FERRURES POTEAU

Code article 48880

Données techniques :

Libellé	Valeur	Normes
T° utilisation	-25°C à + 40°C	
Matière	Polyester teinté masse	HN 60-E-02 HN 60-S-02
Dimensions (mm)	500 x 500 x 300 mm	
Poids (kg)	-	
Mode de pose	autre	
Nombre de rangées	1	
Type de capot	porte	
Nombre de modules	8	
Type de porte	unique	
Avec serrure	Oui	