

ARMOIRE CAIMAN L POUR 3 TABLEAUX + 1 COFFRET CIBE® À GAUCHE - 1P1C

Code article 48656



Fonction :

- Comptage et commande d'un ou plusieurs réseaux souterrains d'éclairage public

Descriptif technique :

Caractéristiques de l'armoire aluminium 20/10ème avec pointes de diamant anti-affiches en façade :

• **Dimensions extérieures** : H 1000 L 945 P 285 mm.

• Armoire 1 porte, 1 compartiment.

• Fermeture par poignée tournante escamotable cadénassable avec 1/2 barillet européen Rectangle Enedis + crémone 3 Pts

• Arrêts de porte par bras mécanique

• Coté gauche, un CIBE® encastré, fermeture Triangle (mono + kit triphasé)

• Au dos intérieur, rails support matériels (support tableau).

• 4 Ø 11 pour fixation radier béton préalablement coulé sur site.

• **Indice de protection** : IP 44 - IK 10.

• **Coloris** : ivoire.

Domaine(s) d'utilisation :

• Exploitation d'un réseau d'éclairage public basse tension jusqu'à 440 V

• Produits d'urgence de réseaux souterrains installés en extérieur sur le domaine public

Norme(s) de référence :

• NF C 15-100

• NF C 17-200

ARMOIRE CAIMAN L POUR 3 TABLEAUX + 1 COFFRET CIBE® À GAUCHE - 1P1C

Code article 48656

Données techniques :

Libellé	Valeur
T° utilisation	-25°C à + 40°C
Matière	Aluminium
Dimensions (mm)	1000 x 945 x 285 mm
Poids (kg)	32,5 kg
Mode de pose	installation au sol
Type de capot	porte
Type de porte	unique
Avec serrure	Oui
Adapté à un parafoudre	Oui
Epaisseur de matériau du boîtier	2 mm