

## BOÎTIER CAND. GRIDFAST 60 BS13 +3CC 10X38 UNI+N + BORNES 3X4X16 MM<sup>2</sup>

Code article 48708



### Fonction :

- Raccordement au réseau d'éclairage public
- Protection électrique du point lumineux

### Descriptif technique :

Le boîtier GRIDFAST 60 BS13 est destiné à être installé dans un fût de candélabre de carré inscrit 60 x 75 mm

- Coffret classe 2 / IP44 / IK08
- Dimensions extérieures H 323 x L 60 x P 72 mm
- Equipé d'un bornier tétrapolaire constitué de 4 bornes simples - capacité de raccordement de 3x16 mm<sup>2</sup> maxi
- **Concept innovant** : Bornes individuelles clipables sur rail DIN pour une mise en œuvre simple et rapide
- 3 coupe-circuits Uni + Neutre 10x38 + cartouches fusibles gG 4A fournies
- Système d'accrochage réglable en hauteur
- Trappe d'accès transparente et basculante pour faciliter le contrôle des protections

### Domaine(s) d'utilisation :

- Exploitation d'un réseau d'éclairage public basse tension jusqu'à 440 V

### Norme(s) de référence :

- NF C 15-100
- NF C 17-200

## BOÎTIER CAND. GRIDFAST 60 BS13 +3CC 10X38 UNI+N + BORNES 3X4X16 MM²

Code article 48708

### Données techniques :

| Libellé                         | Valeur                                                  | Normes                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| T° utilisation                  | -25°C à + 40°C                                          |                          |
| Matière                         | Polypropylène                                           | HN 60-E-02<br>HN 60-S-02 |
| Mode de pose                    | dans le candélabre                                      |                          |
| Capacité de raccordement        | cuivre câblé 1,5 à 16mm²<br>Aluminium câblé 1,5 à 16mm² |                          |
| Section de câble max. (mm²)     | 16                                                      |                          |
| Classe de protection            | II                                                      |                          |
| Avec minuterie                  | Non                                                     |                          |
| Nombre de câbles                | 3                                                       |                          |
| Application parafoudre          | Non                                                     |                          |
| Nombre de porte-fusible         | 3                                                       |                          |
| Largeur de la trappe de visite  | 65 mm                                                   |                          |
| Longueur de la trappe de visite | 350 mm                                                  |                          |