

## BOÎTIER CAND. PERFOFAST 52 + 1CC 10X38 UNI+N+T6MM<sup>2</sup> BORNIER 2X4X16MM<sup>2</sup>

Code article 13J1101



### Fonction :

- Raccordement au réseau d'éclairage public
- Protection électrique du point lumineux

### Descriptif technique :

Le boîtier PERFOFAST 52 est destiné à être installé dans un fût de candélabre de carré inscrit 52 x 52 mm

- Coffret classe 2 / IP44 / IK08
- Dimensions extérieures H 300 x L 54 x P 58 mm
- Equipé d'un bornier à 2 étages 4x16 mm<sup>2</sup> maxi à perforation d'isolant
- Raccordement du câble lanterne sur bornier amovible, équipé de points de contrôle VAT
- 1 coupe-circuit Uni + Neutre 10x38 + cartouche fusible gG 4A fournie + 1 bornier terre 2,5 mm<sup>2</sup>
- Système d'accrochage réglable en hauteur
- Trappe d'accès transparente et basculante pour faciliter le contrôle des protections
- Passe-fils ajustable à la section du câble

### Domaine(s) d'utilisation :

- Exploitation d'un réseau d'éclairage public basse tension jusqu'à 440 V

### Norme(s) de référence :

- NF C 15-100
- NF C 17-200

## BOÎTIER CAND. PERFOFAST 52 + 1CC 10X38 UNI+N+T6MM<sup>2</sup> BORNIER 2X4X16MM<sup>2</sup>

Code article 13J1101

### Données techniques :

| Libellé                                  | Valeur                                             | Normes                   |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|
| Matière                                  | Polypropylène                                      | HN 60-E-02<br>HN 60-S-02 |
| Dimensions (mm)                          | 300 x 54 x 58 mm                                   |                          |
| Poids (kg)                               | -                                                  |                          |
| Mode de pose                             | dans le candélabre                                 |                          |
| Capacité de raccordement                 | 2x4x16mm <sup>2</sup><br>Terre 2,5 mm <sup>2</sup> |                          |
| Section de câble max. (mm <sup>2</sup> ) | 16                                                 |                          |
| Classe de protection                     | II                                                 |                          |
| Avec minuterie                           | Non                                                |                          |
| Nombre de câbles                         | 2                                                  |                          |
| Application parafoudre                   | Non                                                |                          |
| Nombre de porte-fusible                  | 1                                                  |                          |
| Largeur de la trappe de visite           | 55 mm                                              |                          |
| Longueur de la trappe de visite          | 300 mm                                             |                          |