

ARMOIRE SIGNAL AG 800 (CLÉ VACHETTE N°3)

Code article 24155



Fonction :

- Comptage et commande d'un ou plusieurs réseaux souterrains d'éclairage public

Descriptif technique :

Caractéristiques spécifiques de l'armoire CTS :

- - **Dimensions extérieures** : H 1230 L 990 P 405 mm.
- - **Dimensions intérieures** : H 1215 L 960 P 375 mm.
- - 1 compartiment, 1 double porte sur la façade avant.
- - Fermeture par bouton papillon sans clé + crémone 3 Pts, ensemble condamné par serrure VACHETTE clé N° 3.
- - Joint à lèvres en regard du chant haut de la porte.
- - Sur côté droit, boîtier agent avec portillon et serrure.
- - Ventilation naturelle par jeu de 6 fentes intégrées hautes et basses sur les côtés..
- - Au dos intérieur, 4 pattes avec inserts M6 pour fixation du contrôleur.
- - Ceinture basse CTS avec 4 diamètres 20 pour fixation sur socle CTS ou sur radier béton préalablement coulé sur site.
- - Toit non débordant.
- - **Indice de protection** : IP 44 - IK 10 .
- - **Coloris** : ivoire.

Domaine(s) d'utilisation :

- Exploitation d'un réseau d'éclairage public basse tension jusqu'à 440 V
- Produits d'urgence de réseaux souterrains installés en extérieur sur le domaine public

Norme(s) de référence :

- NF C 15-100
- NF C 17-200

ARMOIRE SIGNAL AG 800 (CLÉ VACHETTE N°3)

Code article 24155

Données techniques :

Libellé	Valeur	Normes
T° utilisation	-25°C à + 40°C	
Matière	Thermoplastique teinté masse	HN 60-E-02 HN 60-S-02