

BORNE REM EP 300 AVEC TABLEAU

Code article 48559



Fonction :

- Comptage et commande d'un ou plusieurs réseaux souterrains d'éclairage public

Descriptif technique :

Borne REMBT 300 sigle éclair :

- **Matière** : polyester teinté masse
- **Dimensions** : H 1000 L 350 P 195 mm
- **H sol fini** : 950 ou 750 mm
- Fermeture de la borne par vis triangle plombable et canon de cadenassage
- **Mode de pose** : en tranchée, saillie ou encastrée
- **indice de protection** : IP 43 IK 10
- **Coloris** : ivoire
- **Équipement** :
 - 1 tableau PVC support matériels
 - 1 panneau de contrôle type A monophasé sans CCPI
 - 1 coffret 2 x 13 modules
 - 1 bornier de terre 6 trous 10/16/35²

Domaine(s) d'utilisation :

- Exploitation d'un réseau d'éclairage public basse tension jusqu'à 440 V
- Produits d'urgence de réseaux souterrains installés en extérieur sur le domaine public

BORNE REM EP 300 AVEC TABLEAU

Code article 48559

Données techniques :

Libellé	Valeur	Normes
T° utilisation	-25°C à + 40°C	
Matière	Polyester teinté masse	HN 60-E-02 HN 60-S-02
Mode de pose	pédestal (montage dans le sol)	
Nombre de rangées	1	
Type de capot	porte	
Nombre de modules	13	
Type de porte	unique	
Avec serrure	Oui	