

BOÎTIER CAND. FF 52 2CC 10X38 UNI+N+IDR/2 ET BORN. 2X4X16 MM² SOUS COIFFE

Code article 19D2301



Fonction :

- Raccordement au réseau d'éclairage public
- Protection électrique du point lumineux

Descriptif technique :

Ensemble (coffret + connectique sous fourreau) destiné à être installé dans le fût d'un candelabre de carré inscrit 52 x 52 mm

- Coffret classe 2 / IP44 / IK08
- Dimensions extérieures du coffret FLEXY FAST 52 H 300 x L 54 x P 58 mm
- 1 Dispositif de déconnexion automatique IDR/2
- 2 coupe-circuits Uni + Neutre 10x38 + cartouches fusibles gG 4A et 10A fournies
- Dimensions extérieures du fourreau ISOFAST 56 H 210 x L 70 x P 56 mm équipé d'un crochet arrière
- Bornier à 2 étages 4x16 mm² maxi
- Conception innovante de la séparation des blocs bornier et protection permettant d'effectuer le raccordement électrique de manière aisée
- Système d'accrochage du coffret réglable par crochet

Domaine(s) d'utilisation :

- Exploitation d'un réseau d'éclairage public basse tension jusqu'à 440 V

Norme(s) de référence :

- NF C 15-100
- NF C 17-200

BOÎTIER CAND. FF 52 2CC 10X38 UNI+N+IDR/2 ET BORN. 2X4X16 MM² SOUS COIFFE

Code article 19D2301

Données techniques :

Libellé	Valeur	Normes
Matière	Polypropylène	HN 60-E-02 HN 60-S-02
Dimensions (mm)	300 x 70 x 58 mm	
Poids (kg)	-	
Mode de pose	dans le candélabre	
Capacité de raccordement	2x4x16mm ²	
Nombre de câbles	2	