




Description Interruttore automatico scatolato
Code MSX 125
Nombre de pôles 3P
Courant nominal 32 A
Déclencheur Electromécanique

ELECTRICAL CHARACTERISTICS		- MECHANICAL CHARACTERISTICS		-
Norme	IEC/EN 60947-2	Exécution		Fixe - Plug-in
Catégorie d'utilisation	A	Montage sur rail DIN		Oui, au moyen d'accessoires
Fréquence nominale (Hz)	50 / 60	Accessorisable avec manœuvre motorisée		Oui
Rated operating voltage (Ue)	690 Vac - 250 Vdc	Compatible inter-verrouillage		Levier – Câble
Tension nominale tenue à l'impulsion (Uimp)	8 kV	Equipé de cosses		FC avant
Catégorie de surtension	IV	Position de montage		Tout
Tension d'isolement (Ui)	800 V	Upline/downline power supply		Oui
Réglage thermique	-	Electrical life (415Vac)		30000 cycles
Réglage magnétique	6 - 8 - 10 - 12 x In	Durée de vie mécanique		30000 cycles
Protection du neutre	-	Température d'utilisation		-5°C +65°C
Puissance dissipée totale	36.57 W	Température de stockage		-20° +65°
Rated short-circuit current making capacity (Icm)	-	Poids (kg)		1.1
Rated short-time withstand current for 0,3s (Icw)	-	Largeur		90 mm
Idn regulation	-	Hauteur		155 mm
DT regulation	-	Profondeur		68 mm
SERVICE BREAKING CAPACITY (ICU)		- RATED BREAKING CAPACITIY (ICS)		-
220/240Vac	50 kA	220/240Vac		50 kA
400/415Vac	36 kA	400/415Vac		36 / 30 kA
440Vac	25 kA	440Vac		25 kA
525Vac	22 kA	525Vac		22 kA
690Vac	6 kA	690Vac		6 kA
250Vdc	25 kA	250Vdc		19 kA

DIMENSIONS



NORMES ET HOMOLOGATIONS

