



Description Dispositif de réarmement automatique

Code ReStart Autotest PRO 4P

Tension nominale CA 400 V

Fréquence nominale (Hz) 50 Hz

Courant nominal 63 A

Courant résiduel nominal 300 mA

Type de protection différentielle A [S]

Nombre de pôles 4P

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Norme	IEC EN 63024, IEC EN 61008-1, IEC EN 61008-2-1
Système de distribution	TT - TN-S
Tension d'isolement (Ui)	500 V
Tension de test de rigidité diélectrique entre un pôle et la terre (500 a.c. pendant 1 minute)	4 kV
Tension nominale tenue à l'impulsion (Uimp)	III
Catégorie de surtension	2,5 kΩ
R. nominale de blocage entre les parties actives et la terre (Rdo)	5 kΩ
R. nominale de réarmement entre les parties actives et la terre (Rd)	

FONCTION AUTOTEST

Autotest (test de protection RCCB automatique)

FONCTION RESTART

Réarmement automatique sur déclenchement intempestif

Test de défaut à la terre

Surveillance continue du système

Oui

Oui

Oui



MECHANICAL CHARACTERISTICS

Fréquence de fonctionnement maximale	30 opérations/heure
Endurance mécanique	4000
Température d'utilisation	-25°C ÷ +60°C
Température de stockage	-40 +70 °C
Nombre de modules	7
Contact en accessoire	module bus RS485 GW90992

FONCTION CONTACT AUXILIAIRE

Type de contacts	Photomos (sans potentiel)
Modes de fonctionnement	NO/NC/NC + impulsion
Tension de fonctionnement	5÷230 a.c. / d.c.
Fréquence de fonctionnement	50 Hz
Courant de fonctionnement	0,6 (min) - 100 cosφ= 1 (max)
Catégorie d'utilisation	AC12
Section bornes	≤ 2,5 mm²

DIMENSIONS



NORMES ET HOMOLOGATIONS

