






Boîtes de dérivation étanches série 44 CE conformes aux normes internationales IEC 60670-1 et IEC 60670-22) et utilisant des matières plastiques à haute performance. La gamme est composée de boîtes avec indice de protection IP44, IP55, IP56, équipées de passe-fils à entrée directe ou à faces lisses et différents types de couvercle: plein/transparent, haut/bas, à clipser/à visser. Disponibles en différents matériaux auto-extinguibles, test du fil incandescent jusqu'à 960°C. Pour les dérivation courantes, les applications spéciales et les utilisations industrielles.

Classe isolement	II (selon norme IEC 61140)	Couleur	Gris RAL 7035
Indice de protection	IP44	Matière	Technopolymère GWPLAST 75
Résistance aux chocs	IK07	Dim. Int LxHxP (mm)	80x80x40
Entrées Nb trous / Ø	6 / 23	Application	Dérivations spéciales
Test du fil incandescent	960 °C	Couvercle	Bas à clipser
Température d'utilisation	-25 +60 °C	Electrocod	02210
Thermopression avec bille	85 °C	Murale	Avec passe-fils à entrée directe
Accessoires pour rétablir l'isolation	GW44622		

#### RÉACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHÉRIQUES

Solution saline	Acides		Bases		Solvants				Huile minérale	Rayons UV
	Concentrés	Dilués	Concentrés	Dilués	Hexane	Benzéne	Acétone	Alcool éthylique		
Résistant	Résistance limitée	Résistant	Résistant	Résistant	Résistance limitée	Non résistant	Non résistant	Résistance limitée	Résistance limitée	Résistance limitée

#### DIMENSIONS



#### SYMBOLE TECHNIQUE




II (selon norme IEC 61140)

IP

IK

GWT

960 °C



#### NORMES ET HOMOLOGATIONS



Reach Declaration