




Gamme résidentielle adaptée aux installations sur des boîtes rondes et carrées, caractérisée par un aspect élégant et des formes classiques. Les plaques, en polymère technique, disponibles en sept couleurs et avec différentes modularités, de 1 à 5 groupes, peuvent être installées en positions horizontale et verticale. La gamme, développée autour d'un noyau d'appareils monobloc, est disponible en deux couleurs : blanc et ivoire, toutes deux avec une finition brillante. Extensible avec les appareils modulaires ChoruSmart.

Catégorie	Prise Standard	Standard Français
Couleur	Ivoire	Matière
Finition	Brillante	Description
Tension	250 V ca	Pour broches
Caractéristiques	Avec éclips protection	Type de bornes
Fixation	Avec griffes/à vis	Test du fil incandescent
Thermopression avec bille	125 °C	Tenue à la tension d'essai
Résistance d'isolement	> 5 MΩ	Prise d'opération prolongée (nbre de changements de position) à In 250 V ca cosφ=0,8
Résistance des bornes à la traction des câbles	30 N	Capacité de serrage des bornes
Norme	IEC 60884-1	0,5-2x2,5mm² fils rigides

DIMENSIONS



SYMBOLE TECHNIQUE



NORMES ET HOMOLOGATIONS

