






Prises fixes de type industriel conformes à la norme IEC 309, avec verrouillage mécanique par un commutateur qui permet la connexion et la déconnexion de la fiche uniquement en position ouvert (OFF) et la fermeture (ON) uniquement lorsque la fiche est insérée dans la prise. Large gamme composée de modèles avec commutateur rotatif, porte-fusible, AUTOMATIKA avec disjoncteur courbe C 6kA intégré et version avec transformateur de sécurité. Grande polyvalence dans les applications avec les possibilités de montage sur boîtier en saillie, boîte d'encastrement et coffrets des séries 68-Q DIN et Q-MC.

Type de fusible	Ø 10,3x38 mm	Type	Verticale
Pouvoir de coupure fusibles	> 50 kA	Thermopression avec bille	125 °C
Tension nominale d'isolation (Ui)	500 V	Indice de protection	IP67
Nombre de pôles	2P+T	Résistance aux chocs	IK08
Fréquence	50/60 Hz	Température d'utilisation	-25 +40 °C
Protection	Base porte-fusibles (CBF)	Avec fond	Non
Electrocod	2222	Test du fil incandescent	850 °C
Coloris	Bleu	Courant nominal de court-circuit (Icc)	10 kA
Poids	Max. 0,9 Kg	Courant nominal (In) prise IB	30 A
Tension nominale tenue à l'impulsion (Uimp)	4 kV	Courant nominal (A)	32
Référence h	6	Tension nominale	200 - 250 V


RÉACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHÉRIQUES

Solution saline	Acides		Bases		Solvants				Huile minérale	Rayones UV
	Concentrés	Dilués	Concentrés	Dilués	Hexane	Benzène	Acétone	Alcool éthylique		
Résistant	Non résistant	Résistance limitée	Résistance limitée	Résistance limitée	Résistance limitée	Non résistant	Non résistant	Résistance limitée	Résistance limitée	Résistant

DIMENSIONS




SYMBOLE TECHNIQUE



IP
IP67

IK
IK08



GWT
850 °C

NORMES ET HOMOLOGATIONS

