



Description Interruttore non automatico scatolato

Code MSXM 1000

Nombre de pôles 3P

Courant nominal 1000 A

Déclencheur -

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Norme	IEC/EN 60947-2
Catégorie d'utilisation	AC-23A, DC-22A
Fréquence nominale (Hz)	50 / 60
Rated operating voltage (Ue)	690 Vac - 250 Vdc
Tension nominale tenue à l'impulsion (Uimp)	8 kV
Catégorie de surtension	IV
Tension d'isolement (Ui)	800 V
Réglage thermique	-
Réglage magnétique	-
Protection du neutre	-
Puissance dissipée totale	186 W
Rated short-circuit current making capacity (Icm)	17
Rated short-time withstand current for 0,3s (Icw)	10 kA
I _{dn} regulation	-
DT regulation	-

SERVICE BREAKING CAPACITY (ICU)

220/240Vac
400/415Vac
440Vac
525Vac
690Vac
250Vdc


MECHANICAL CHARACTERISTICS

Exécution	Fixe
Montage sur rail DIN	Non
Accessorisable avec manœuvre motorisée	Oui
Compatible inter-verrouillage	Levier – Câble
Equipé de cosses	FB avant étendu
Position de montage	Tout
Upline/downline power supply	Oui
Electrical life (415Vac)	4000 cycles
Durée de vie mécanique	10000 cycles
Température d'utilisation	-5°C +65°C
Température de stockage	-20° +65°
Poids (kg)	10.4
Largeur	210 mm
Hauteur	273 mm
Profondeur	103 mm

RATED BREAKING CAPACITIY (ICS)

220/240Vac	-
400/415Vac	-
440Vac	-
525Vac	-
690Vac	-
250Vdc	-

DIMENSIONS





Fiche produit

GWD9451

Gamme MSX

NORMES ET HOMOLOGATIONS

