



| CODE | REF. | L (mm) | L1 (mm) | POIDS NET (Kg) |
|-----------|------|--------|---------|----------------|
| MVC1920JC | 65 | 63.5 | 11 | 0,185 |
| MVC1920JD | 95 | 93.5 | 41 | 0,256 |
| MVC1920JF | 155 | 153.5 | 101 | 0,399 |
| MVC1920JH | 215 | 213.5 | 161 | 0,546 |
| MVC1920JL | 305 | 303.5 | 251 | 0,763 |
| MVC1920JP | 395 | 393.5 | 341 | 0,981 |
| MVC1920JU | 515 | 513.5 | 461 | 1,270 |
| MVC1920JX | 605 | 603.5 | 551 | 1,488 |

Matière: FEUILLE 0.70 DC01 - NF EN 10130/10131
 Revêtement: GAC - Galvanisation à chaud par immersion après fabrication - NF EN ISO 1461
 Dimensionnel garanti avant galvanisation



Usine de Liernais
 BP 1
 21430 LIERNAIS
 TEL.: 03.80.90.51.00
 FAX: 03.80.84.43.66

DESIGNATION:
 CO COUDE CONVEXE 90° BRN65 R150 GAC

Propriété GEWISS France - Toute reproduction et utilisation tierce requièrent l'accord écrit de GEWISS France

| | | |
|------------------------------------|-----------------------|----------------|
| DESSINE PAR: NOUAILLES-LADERACH C. | VERIFIE PAR: LEGUY C. | FORMAT A4 H |
| DATE: 27/10/2025 | ECHELLE: 1:4 | |
| N°: MVC1920JC à MVC1920JX_01 | | |