



Description Interruttore automatico scatolato

Code MSXE 1000

Nombre de pôles 4P

Courant nominal 800 A


Déclencheur Électronique

#### ELECTRICAL CHARACTERISTICS

|                                                   |                                              |                                        |                |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|
| Norme                                             | IEC/EN 60947-2                               | Exécution                              | Fixe - Plug-in |
| Catégorie d'utilisation                           | B                                            | Montage sur rail DIN                   | Non            |
| Fréquence nominale (Hz)                           | 50 / 60                                      | Accessorisable avec manœuvre motorisée | Oui            |
| Rated operating voltage (Ue)                      | 690 Vac                                      | Compatible inter-verrouillage          | Levier – Câble |
| Tension nominale tenue à l'impulsion (Uimp)       | 8 kV                                         | Equipé de cosses                       | FC avant       |
| Catégorie de surtension                           | IV                                           | Position de montage                    | Tout           |
| Tension d'isolement (Ui)                          | 800 V                                        | Upline/downline power supply           | Oui            |
| Réglage thermique                                 | 0,4 - 0,5 - 0,63 - 0,8 - 0,9 - 0,95 - 1 x In | Electrical life (415Vac)               | 4000 cycles    |
| Réglage magnétique                                | Electronique LSIG                            | Durée de vie mécanique                 | 10000 cycles   |
| Protection du neutre                              | 50% - 100% x Ir                              | Température d'utilisation              | -5°C +65°C     |
| Puissance dissipée totale                         | 204.8 W                                      | Température de stockage                | -20° +65°      |
| Rated short-circuit current making capacity (Icm) | -                                            | Poids (kg)                             | 12.3           |
| Rated short-time withstand current for 0,3s (Icw) | 10 kA                                        | Largeur                                | 280 mm         |
| Idn regulation                                    | -                                            | Hauteur                                | 273 mm         |
| DT regulation                                     | -                                            | Profondeur                             | 103 mm         |
| <b>SERVICE BREAKING CAPACITY (ICU)</b>            | -                                            | <b>RATED BREAKING CAPACITIY (ICS)</b>  | -              |

|            |       |            |       |
|------------|-------|------------|-------|
| 220/240Vac | 85 kA | 220/240Vac | 85 kA |
| 400/415Vac | 50 kA | 400/415Vac | 50 kA |
| 440Vac     | 50 kA | 440Vac     | 50 kA |
| 525Vac     | 30 kA | 525Vac     | 30 kA |
| 690Vac     | 20 kA | 690Vac     | 20 kA |
| 250Vdc     | -     | 250Vdc     | -     |

#### DIMENSIONS





Fiche produit

**GWD9404**

Gamme MSX

NORMES ET HOMOLOGATIONS

