



Gamme de coffrets étanches en polyester renforcé de fibres de verre pour montage en saillie. En conformité avec les normes IEC 61439-1, IEC 61439-2, IEC 60670-1, IEC 60670-24 et IEC 62208. Disponibles en 7 tailles, à porte pleine ou à porte transparent, indice de protection IP66. Les accessoires Fast&Easy, entièrement en métal, permettent l'installation dans les coffrets série 46 de dispositifs modulaires et boîtier moulé jusqu'à 250A, avec une réduction du temps d'assemblage jusqu'à 40%. Particulièrement adapté pour les applications d'automatisation et de distribution en intérieur comme en extérieur.


INFORMATIONS GÉNÉRALES

Norme	EN 61439-1, EN 61439-2, EN62208, EN 60670-1, IEC 60670-24	-	CARACTERISTIQUES MÉCANIQUES	-
Famille	46 QP	Indice de protection	IP66	
Type de porte	Porte pleine	Résistance aux chocs	IK10	
Dim. nominales LxHxP (mm)	800x1060x350	Test du fil incandescent	960 °C	
Dim. fonctionnelles LxHxP (mm)	783x1066x350	Thermopression avec bille	200 °C	
Matière	Polyester chargé de fibres de verre	Résistance aux UV	Yes, according to EN 62208	
Caractéristique matière	Sans halogène selon norme EN 60754-2	ELECTRICAL CHARACTERISTICS	-	
Couleur	Gris RAL 7035	Classe isolement	II	
Nb mod. EN 50022	180 (36x5)	Tension nominale maximum d'utilisation (Ue)	690 V	
Nb de serrure	2	Tension d'isolation	1000 V AC - 1500 V DC (according to EN 62208)	
ACCESSORIES	-	Puissance dissipée A (W)	324	
Supports pour fixation en saillie	GW46446-GW46451	Puissance dissipée B (W)	226	
kit pour double isolement	GW46526			



RÉACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHÉRIQUES

Solution saline	Acides		Bases		Solvants				Huile minérale	Rayones UV
	Concentrés	Dilués	Concentrés	Dilués	Hexane	Benzène	Acétone	Alcool éthylique		
Résistant	Résistance limitée	Résistance limitée	Résistance limitée	Résistance limitée	Résistance limitée	Résistance limitée	Non résistant	Résistance limitée	Résistant	Résistant

DIMENSIONS



SYMBOLE TECHNIQUE



NORMES ET HOMOLOGATIONS

