




Description Interruttore automatico scatolato
Code MSX 125
Nombre de pôles 3P
Courant nominal 100 A
Déclencheur Electromécanique

ELECTRICAL CHARACTERISTICS		- MECHANICAL CHARACTERISTICS		-
Norme	IEC/EN 60947-2	Exécution	Fixe - Plug-in	
Catégorie d'utilisation	A	Montage sur rail DIN	Oui, au moyen d'accessoires	
Fréquence nominale (Hz)	50 / 60	Accessorisable avec manœuvre motorisée	Oui	
Rated operating voltage (Ue)	690 Vac - 250 Vdc	Compatible inter-verrouillage	Levier – Câble	
Tension nominale tenue à l'impulsion (Uimp)	8 kV	Equipé de cosses	FC avant	
Catégorie de surtension	IV	Position de montage	Tout	
Tension d'isolement (Ui)	800 V	Upline/downline power supply	Oui	
Réglage thermique	-	Electrical life (415Vac)	30000 cycles	
Réglage magnétique	6 - 8 - 10 - 12 x In	Durée de vie mécanique	30000 cycles	
Protection du neutre	-	Température d'utilisation	-5°C +65°C	
Puissance dissipée totale	24 W	Température de stockage	-20° +65°	
Rated short-circuit current making capacity (Icm)	-	Poids (kg)	1.1	
Rated short-time withstand current for 0,3s (Icw)	-	Largeur	90 mm	
Idn regulation	-	Hauteur	155 mm	
DT regulation	-	Profondeur	68 mm	
SERVICE BREAKING CAPACITY (ICU)		- RATED BREAKING CAPACITIY (ICS)		-
220/240Vac	50 kA	220/240Vac	50 kA	
400/415Vac	36 kA	400/415Vac	36 / 30 kA	
440Vac	25 kA	440Vac	25 kA	
525Vac	22 kA	525Vac	22 kA	
690Vac	6 kA	690Vac	6 kA	
250Vdc	25 kA	250Vdc	19 kA	

DIMENSIONS





Fiche produit

GWD9205

Gamme MSX

NORMES ET HOMOLOGATIONS

