



Description Interruttore automatico scatolato

Code MSXE 1250

Nombre de pôles 4P

Courant nominal 1250 A

Déclencheur Électronique

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Norme	IEC/EN 60947-2
Catégorie d'utilisation	B
Fréquence nominale (Hz)	50 / 60
Rated operating voltage (Ue)	690 Vac
Tension nominale tenue à l'impulsion (Uimp)	8 kV
Catégorie de surtension	IV
Tension d'isolement (Ui)	800 V
Réglage thermique	0,4 - 0,5 - 0,63 - 0,8 - 0,9 - 0,95 - 1 x In
Réglage magnétique	Electronique LSI
Protection du neutre	50% - 100% x Ir
Puissance dissipée totale	281.24 W
Rated short-circuit current making capacity (Icm)	15 kA
Rated short-time withstand current for 0,3s (Icw)	15 kA
I _{dn} regulation	
DT regulation	

SERVICE BREAKING CAPACITY (ICU)

220/240Vac	85 kA
400/415Vac	50 kA
440Vac	45 kA
525Vac	30 kA
690Vac	20 kA
250Vdc	-


MECHANICAL CHARACTERISTICS

Exécution	Fixe
Montage sur rail DIN	Non
Accessorisable avec manœuvre motorisée	Oui
Compatible inter-verrouillage	-
Equipé de coses	RC arrière
Position de montage	Tout
Upline/downline power supply	Oui
Electrical life (415Vac)	4000 cycles
Durée de vie mécanique	5000 cycles
Température d'utilisation	-5°C +65°C
Température de stockage	-20° +65°
Poids (kg)	25
Largeur	280 mm
Hauteur	370 mm
Profondeur	120 mm

RATED BREAKING CAPACITIY (ICS)

220/240Vac	65 kA
400/415Vac	38 kA
440Vac	34 kA
525Vac	23 kA
690Vac	15 kA
250Vdc	-

DIMENSIONS





Fiche produit

GWD9416

Gamme MSX

NORMES ET HOMOLOGATIONS

