# OL 33

*catálogo 2024 p. 132*

**ref.** 144211107

EAN. 3663660249065

Modelo 4

## *Datos técnicos*

| | |
|---|---|
| Voltaje nominal | 230V AC |
| Rango de voltaje de entrada | 100 - 240 V AC |
| Salida del conductor | 1050mA |
| Salida de la fuente de alimentación | - |
| Clase | 1 |
| IP | 65 |
| IK | - |
| Difusor | Vidrio templado |
| Paralumen | No |
| Fuente | LED incorporado |
| Temperatura de color real | 3000°K blanco cálido |
| Flujo total de salida | 1223 lm |
| Consumo total | 28 W |
| Energía de reserva | - |
| Clase de energía | D (Source LED) |
| Eficiencia luminosa | 43.7 |
| IRC | 80 |
| SDCM | - |
| Óptica | Sí |
| Regulable | No |
| Ta | - |
| Duración de vida LED | - |
| Rango de temperatura ambiente | -10 ~50°C |
| UGR | - |
| ULR | 18% |
| Grupo de Riesgo Fotobiológico | - |
| THDI | - |
| Fijación | Sí |
| Detección | No |
| Con toma IP55 | No |

Instrucciones de instalación para descargar



# OL 33

*catálogo 2024 p. 132*

**ref.** 144211107

EAN. 3663660249065

Modelo 4

## *Materiales y acabados*

| | |
|---|---|
| Material | aluminio |
| color | Gris negruzco - 107 - RAL 7021 |

## *Detalles logísticos*

| | |
|---|---|
| Dimensiones del modelo | H.1035 L.220 P.249 |
| Peso neto | 0.000 Kg |
| Peso bruto | 0.000 Kg |
| Dimensiones del paquete 1 | H.1010 L.260 P.300 |

## *Certificaciones y garantías*

| | |
|---|---|
| CE | Sí |
| UL | No |
| EAC | Sí |
| RoHS | Sí |
| ENEC | No |
| Anticorrosión | 25 años (en Aluminio) |
| Técnica | 5 años |
| Electrónica | 3 años |