

Datos técnicos

Voltaje nominal	230V AC
Rango de voltaje de entrada	100 - 240 V AC
Clase	1
IP	65
IK	09
Difusor	Policarbonato satinado
Paralumen	-
Fuente	LED incorporado
Temperatura de color real	4000°K blanco neutro
Flujo total de salida	2691 lm
Consumo total	35 W
Clase de energía	D (Source LED)
Eficiencia luminosa	77
IRC	84
SDCM	-
Óptica	-
Regulable	No
Ta	-
Rango de temperatura ambiente	-10 ~50°C
UGR	-
ULR	-
Grupo de Riesgo Fotobiológico	No
Fijación	Sí
Detección	No
Con toma IP55	No

[Instrucciones de instalación para descargar](#)



Materiales y acabados

Material	aluminio
color	Blanco - 001

Detalles logísticos

Dimensiones del modelo	H.2292 L.303 P.303
Peso neto	7.640 Kg
Peso bruto	10.130 Kg
Dimensiones del paquete 1	H.270 L.270 P.2000
Dimensiones del paquete 2	H.630 L.270 P.280

Certificaciones y garantías

CE	Sí
UL	No
EAC	Sí
RoHS	Sí
ENEC	No
Anticorrosión	25 años (en Aluminio)
Técnica	5 años
Electrónica	5 años