

Datos técnicos

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Voltaje nominal                     | 230V AC                               |
| Rango de voltaje de entrada         | 100 - 240 V AC                        |
| Salida del conductor                | 700mA                                 |
| Salida de la fuente de alimentación | -                                     |
| Clase                               | 1                                     |
| IP                                  | 44                                    |
| IK                                  | -                                     |
| Difusor                             | Vidrio transparente de una sola pieza |
| Paralumen                           | -                                     |
| Fuente                              | LED incorporado                       |
| Temperatura de color real           | 2700°K blanco cálido                  |
| Flujo total de salida               | 772 lm                                |
| Consumo total                       | 13 W                                  |
| Clase de energía                    | D (Source LED)                        |
| Eficiencia luminosa                 | 59                                    |
| IRC                                 | 83                                    |
| SDCM                                | -                                     |
| Óptica                              | -                                     |
| Regulable                           | No                                    |
| Ta                                  | -                                     |
| Duración de vida LED                | 50000 h (L90/B50)                     |
| Rango de temperatura ambiente       | -10 ~50°C                             |
| UGR                                 | -                                     |
| ULR                                 | -                                     |
| Grupo de Riesgo Fotobiológico       | No                                    |
| THDI                                | -                                     |
| Fijación                            | Sí                                    |
| Detección                           | No                                    |
| Con toma IP55                       | No                                    |

[Instrucciones de instalación para descargar](#)



Materiales y acabados

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Material | aluminio                     |
| color    | Verde abeto - 067 - RAL 6009 |

Detalles logísticos

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Dimensiones del modelo    | H.774 L.288 P.408 |
| Peso neto                 | 3.290 Kg          |
| Peso bruto                | 5.120 Kg          |
| Dimensiones del paquete 1 | H.370 L.370 P.910 |

Certificaciones y garantías

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| CE            | Sí                    |
| UL            | No                    |
| EAC           | Sí                    |
| RoHS          | Sí                    |
| ENEC          | No                    |
| Anticorrosión | 25 años (en Aluminio) |
| Técnica       | 5 años                |
| Electrónica   | 5 años                |