

Datos técnicos

Voltaje nominal	12-24V
Rango de voltaje de entrada	10-30V AC/DC
Salida del conductor	-
Salida de la fuente de alimentación	-
Clase	3
IP	65
IK	-
Difusor	Vidrio esmerilado
Paralumen	-
Fuente	E27
Temperatura de color real	-
Flujo total de salida	- lm
Consumo total	- W
Clase de energía	Classe de la lampe (non fournie)
Eficiencia luminosa	-
IRC	-
SDCM	-
Óptica	-
Regulable	-
Ta	-
Duración de vida LED	-
Rango de temperatura ambiente	-10 ~50°C
UGR	-
ULR	-
THDI	-
Fijación	Sí
Detección	No
Con toma IP55	No

[Instrucciones de instalación para descargar](#)



Materiales y acabados

Material	aluminio
color	Verde helecho - 109 - RAL 6025

Detalles logísticos

Dimensiones del modelo	H.710 L.110 P.212
Peso neto	2.380 Kg
Peso bruto	3.170 Kg
Dimensiones del paquete 1	H.200 L.200 P.840

Certificaciones y garantías

CE	Sí
UL	No
EAC	Sí
RoHS	Sí
ENEC	No
Anticorrosión	25 años (en Aluminio)
Técnica	5 años
Electrónica	5 años