

Datos técnicos

Voltaje nominal	230V AC
Rango de voltaje de entrada	100 - 240 V AC
Salida del conductor	700mA
Salida de la fuente de alimentación	-
Clase	1
IP	44
IK	-
Difusor	Vidrio transparente de una sola pieza
Paralumen	-
Fuente	LED incorporado
Temperatura de color real	2700°K blanco cálido
Flujo total de salida	772 lm
Consumo total	13 W
Clase de energía	D (Source LED)
Eficiencia luminosa	59
IRC	83
SDCM	-
Óptica	-
Regulable	No
Ta	-
Duración de vida LED	50000 h (L90/B50)
Rango de temperatura ambiente	-10 ~50°C
UGR	-
ULR	-
Grupo de Riesgo Fotobiológico	No
THDI	-
Fijación	Sí
Detección	No
Con toma IP55	No

[Instrucciones de instalación para descargar](#)



Materiales y acabados

Material	aluminio
color	Pátina dorada - 009

Detalles logísticos

Dimensiones del modelo	H.724 L.288 P.288
Peso neto	0.000 Kg
Peso bruto	0.000 Kg
Dimensiones del paquete 1	H.700 L.460 P.280

Certificaciones y garantías

CE	Sí
UL	No
EAC	Sí
RoHS	Sí
ENEC	No
Anticorrosión	25 años (en Aluminio)
Técnica	5 años
Electrónica	5 años