Lampiok 4

catálogo 2024 p. 80

ref. 175236110

EAN. 3663660322409

Modelo 3

Datos técnicos

Voltaje nominal	230V AC
Rango de voltaje de entrada	100 - 240 V AC
Salida del conductor	700mA
Salida de la fuente de alimentación	-
Clase	1
IP	65
IK	-
Difusor	PMMA satinado
Paralumen	-
Fuente	LED incorporado
Temperatura de color real	2700°K blanco cálido
Flujo total de salida	4794 lm
Consumo total	36 W
Clase de energía	C (Source LED)
Eficiencia luminosa	133
IRC	73
SDCM	-
Óptica	-
Regulable	No
Ta	-
Duración de vida LED	50000 h (L90/B50)
Rango de temperatura ambiente	-10 ~50°C
UGR	-
ULR	-
Grupo de Riesgo Fotobiológico	No
THDI	-
Fijación	Pernos de fijación bajo pedido
Detección	No
Con toma IP55	No



Instrucciones de instalación para descargar

Lampiok 4

catálogo 2024 p. 80

ref. 175236110

EAN. 3663660322409

Modelo 3

Materiales y acabados

Material	aluminio
color	Rojo tomate - 110 - RAL 3013

Detalles logísticos

Dimensiones del modelo	H.4070 L.452 P.820
Peso neto	0.000 Kg
Peso bruto	0.000 Kg
Dimensiones del paquete 1	H.250 L.250 P.4000
Dimensiones del paquete 2	H.790 L.610 P.500
Dimensiones del paquete 3	H.630 L.380 P.240

Certificaciones y garantías

CE	Sí
UL	No
EAC	Sí
RoHS	Sí
ENEC	No
Anticorrosión	25 años (en Aluminio)
Técnica	5 años
Electrónica	5 años