Ibuk

catálogo 2024 p. 138

ref. 126103054

EAN. 3663660300773

Modelo 1

Datos técnicos

Voltaje nominal	230V AC
Rango de voltaje de entrada	100 - 240 V AC
Clase	2
IP	65
IK	10
Difusor	Policarbonato blanco
Paralumen	-
Fuente	LED incorporado
Temperatura de color real	3000°K blanco cálido
Flujo total de salida	980 lm
Consumo total	17 W
Clase de energía	F (Source LED)
Eficiencia luminosa	58
IRC	>80
SDCM	-
Óptica	-
Regulable	No
Ta	-
Rango de temperatura ambiente	-10 ~50°C
UGR	-
ULR	-
Grupo de Riesgo Fotobiológico	No
Fijación	Sí
Detección	No
Con toma IP55	No

Instrucciones de instalación para descargar



Ibuk

catálogo 2024 p. 138

ref. 126103054

EAN. 3663660300773

Modelo 1

Materiales y acabados

Material	aluminio
color	Arenisca - 054

Detalles logísticos

Dimensiones del modelo	H.377 L.99 P.110
Peso neto	1.780 Kg
Peso bruto	1.950 Kg
Dimensiones del paquete 1	H.400 L.170 P.100

Certificaciones y garantías

CE	Sí
UL	No
EAC	Sí
RoHS	Sí
ENEC	No
Anticorrosión	25 años (en Aluminio)
Técnica	5 años
Electrónica	5 años