

Datos técnicos

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Voltaje nominal | 230V AC |
| Rango de voltaje de entrada | 230 - 250 V AC |
| Salida del conductor | - |
| Salida de la fuente de alimentación | - |
| Clase | 1 |
| IP | 44 |
| IK | - |
| Difusor | Vidrio claro |
| Paralumen | No |
| Fuente | E27 |
| Temperatura de color real | - |
| Flujo total de salida | - lm |
| Consumo total | - W |
| Clase de energía | Classe de la lampe (non fournie) |
| Eficiencia luminosa | - |
| IRC | - |
| SDCM | - |
| Óptica | - |
| Regulable | - |
| Ta | - |
| Duración de vida LED | - |
| Rango de temperatura ambiente | -10 ~50°C |
| UGR | - |
| ULR | - |
| THDI | - |
| Fijación | Sí |
| Detección | No |
| Con toma IP55 | No |



[Instrucciones de instalación para descargar](#)

Material es y acabados

| | |
|----------|------------------------------|
| Material | aluminio |
| color | Verde abeto - 067 - RAL 6009 |

Detalles logísticos

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Dimensiones del modelo | H.410 L.165 P.306 |
| Peso neto | 1.790 Kg |
| Peso bruto | 2.930 Kg |
| Dimensiones del paquete 1 | H.530 L.240 P.290 |

Certificaciones y garantías

| | |
|---------------|-----------------------|
| CE | Sí |
| UL | No |
| EAC | Sí |
| RoHS | Sí |
| ENEC | No |
| Anticorrosión | 25 años (en Aluminio) |
| Técnica | 5 años |
| Electrónica | 5 años |