Equix

catálogo 2024 p. 120

ref. 121002065

EAN. 3663660204613

Modelo 2

Datos técnicos

Voltaje nominal	230V AC
Rango de voltaje de entrada	120 - 277 V AC
Salida del conductor	700mA
Salida de la fuente de alimentación	-
Clase	1
IP	55
IK	-
Difusor	Vidrio de borosilicato templado
Paralumen	-
Fuente	LED incorporado
Temperatura de color real	4000°K blanco neutro
Flujo total de salida	3855 lm
Consumo total	42 W
Clase de energía	C (Source LED)
Eficiencia luminosa	92
IRC	83
SDCM	-
Óptica	-
Regulable	No
Ta	-
Duración de vida LED	50000 h (L90/B50)
Rango de temperatura ambiente	-10 ~50°C
UGR	-
ULR	-
Grupo de Riesgo Fotobiológico	No
THDI	-
Fijación	No
Detección	No
Con toma IP55	No
Cable con enchufe	F - SK

Instrucciones de instalación para descargar



Equix

catálogo 2024 p. 120

ref. 121002065

EAN. 3663660204613

Modelo 2

Materiales y acabados

Material	aluminio, acero bicromatado
color	Azul acero - 065 - RAL 5011

Detalles logísticos

Dimensiones del modelo	H.2392 L.550 P.775
Peso neto	25.720 Kg
Peso bruto	32.550 Kg
Dimensiones del paquete 1	H.1970 L.280 P.300
Dimensiones del paquete 2	H.800 L.560 P.360

Certificaciones y garantías

CE	Sí
UL	No
EAC	Sí
RoHS	Sí
ENEC	No
Anticorrosión	25 años (en Aluminio)
Técnica	5 años
Electrónica	5 años

Datos no contractuales