Avenue 4

catálogo 2024 p. 264

ref. 104071008

EAN. 3663660303194

Modelo 3

Datos técnicos

Voltaje nominal	230V AC
Rango de voltaje de entrada	100 - 240 V AC
Salida del conductor	-
Salida de la fuente de alimentación	-
Clase	1
IP	65
IK	-
Difusor	PMMA opalino
Paralumen	-
Fuente	LED incorporado
Temperatura de color real	3000°K blanco cálido
Flujo total de salida	2693 lm
Consumo total	37,4 W
Clase de energía	E (Source LED)
Eficiencia luminosa	72
IRC	>80
SDCM	-
Óptica	-
Regulable	No
Ta	-
Duración de vida LED	-
Rango de temperatura ambiente	-10 ~50°C
UGR	-
ULR	-
Grupo de Riesgo Fotobiológico	IEC/EN 62471
THDI	-
Fijación	Pernos de fijación bajo pedido
Detección	No
Con toma IP55	No



Instrucciones de instalación para descargar

Avenue 4

catálogo 2024 p. 264

ref. 104071008

EAN. 3663660303194

Modelo 3

Materiales y acabados

Material	aluminio
color	Patina verdigris - 008

Detalles logísticos

Dimensiones del modelo	H.1093 L.364 P.893
Peso neto	0.000 Kg
Peso bruto	0.000 Kg
Dimensiones del paquete 1	H.420 L.420 P.890
Dimensiones del paquete 2	H.120 L.500 P.800

Certificaciones y garantías

CE	Sí
UL	No
EAC	Sí
RoHS	Sí
ENEC	No
Anticorrosión	25 años (en Aluminio)
Técnica	5 años
Electrónica	5 años