# Bark

*catálogo 2024 p. 24*

**ref.** 191001101

EAN. 3663660293334

Modelo 1

## *Datos técnicos*

| | |
|---|---|
| Voltaje nominal | 230V AC |
| Rango de voltaje de entrada | 100 - 240 V AC |
| Salida de la fuente de alimentación | - |
| Clase | 1 |
| IP | 65 |
| IK | 07 |
| Difusor | PMMA satinado |
| Paralumen | No |
| Fuente | LED incorporado |
| Temperatura de color real | 2700°K blanco cálido |
| Flujo total de salida | 4500 lm |
| Consumo total | 41 W |
| Energía de reserva | - |
| Clase de energía | D (Source LED) |
| Eficiencia luminosa | 110 |
| IRC | >80 |
| SDCM | 3 |
| Ta | - |
| Duración de vida LED | > 70000h (L90/B50) |
| Rango de temperatura ambiente | -10 ~50°C |
| UGR | - |
| ULR | < 1.0% |
| Grupo de Riesgo Fotobiológico | - |
| Fijación | Sí |
| Detección | No |
| Con toma IP55 | No |

Instrucciones de instalación para descargar

# Bark

*catálogo 2024 p. 24*

**ref.** 191001101

EAN. 3663660293334

Modelo 1

## *Materiales y acabados*

| | |
|---|---|
| Material | aluminio |
| color | Blanco puro - 101 - RAL 9010 |

## *Detalles logísticos*

| | |
|---|---|
| Dimensiones del modelo | H.2197 L.387 P.387 |
| Peso neto | 14.820 Kg |
| Peso bruto | 17.150 Kg |
| Dimensiones del paquete 1 | H.420 L.420 P.540 |

## *Certificaciones y garantías*

| | |
|---|---|
| CE | Sí |
| UL | No |
| EAC | Sí |
| RoHS | Sí |
| ENEC | No |
| Anticorrosión | 25 años (en Aluminio) |
| Técnica | 5 años |
| Electrónica | 5 años |