# Ibuk

*catálogo 2024 p. 138*

**ref.** 126107110

EAN. 3663660301213

Modelo 1

## *Datos técnicos*

| | |
|---|---|
| Voltaje nominal | 230V AC |
| Rango de voltaje de entrada | 100 - 240 V AC |
| Clase | 2 |
| IP | 65 |
| IK | 10 |
| Difusor | Policarbonato blanco |
| Paralumen | - |
| Fuente | LED incorporado |
| Temperatura de color real | 4300°K blanco neutro |
| Flujo total de salida | 307 lm |
| Consumo total | 17 W |
| Clase de energía | F (Source LED) |
| Eficiencia luminosa | 18 |
| IRC | >80 |
| SDCM | - |
| Óptica | - |
| Regulable | No |
| Ta | - |
| Duración de vida LED | - |
| Rango de temperatura ambiente | -10 ~50°C |
| UGR | - |
| ULR | - |
| Grupo de Riesgo Fotobiológico | No |
| Fijación | Sí |
| Detección | No |
| Con toma IP55 | No |



Instrucciones de instalación para descargar

# Ibuk

*catálogo 2024 p. 138*

**ref.** 126107110

EAN. 3663660301213

Modelo 1

## *Materiales y acabados*

| | |
|---|---|
| Material | aluminio |
| color | Rojo tomate - 110 - RAL 3013 |

## *Detalles logísticos*

| | |
|---|---|
| Dimensiones del modelo | H.377 L.99 P.110 |
| Peso neto | 1.780 Kg |
| Peso bruto | 1.950 Kg |
| Dimensiones del paquete 1 | H.400 L.170 P.100 |

## *Certificaciones y garantías*

| | |
|---|---|
| CE | Sí |
| UL | No |
| EAC | Sí |
| RoHS | Sí |
| ENEC | No |
| Anticorrosión | 25 años (en Aluminio) |
| Técnica | 5 años |
| Electrónica | 5 años |