# Hector

*catálogo 2024 p. 42*

**ref.** 182344014

EAN. 3663660320344

Modelo 3

## *Datos técnicos*

| | |
|---|---|
| Voltaje nominal | 230V AC |
| Rango de voltaje de entrada | 120 - 277 V AC |
| Salida del conductor | 500mA |
| Salida de la fuente de alimentación | - |
| Clase | 1 |
| IP | 65 |
| IK | - |
| Difusor | Vidrio transparente templado |
| Paralumen | - |
| Fuente | LED incorporado |
| Temperatura de color real | 2700°K blanco cálido ASYM |
| Flujo total de salida | 3270 lm |
| Consumo total | 26 W |
| Clase de energía | C (Source LED) |
| Eficiencia luminosa | 125.8 |
| IRC | 73 |
| SDCM | - |
| Óptica | - |
| Regulable | No |
| Ta | - |
| Duración de vida LED | 50000 h (L90/B50) |
| Rango de temperatura ambiente | -10 ~50°C |
| UGR | - |
| ULR | < 0.1% |
| Grupo de Riesgo Fotobiológico | RG0 |
| THDI | - |
| Fijación | Pernos de fijación bajo pedido |
| Detección | No |
| Con toma IP55 | No |

Instrucciones de instalación para descargar



# Hector

*catálogo 2024 p. 42*

**ref.** 182344014

EAN. 3663660320344

Modelo 3

## *Materiales y acabados*

| | |
|---|---|
| Material | aluminio |
| color | Naranja puro - 014 - RAL 2004 |

## *Detalles logísticos*

| | |
|---|---|
| Dimensiones del modelo | H.4026 L.260 P.427 |
| Peso neto | 0.000 Kg |
| Peso bruto | 0.000 Kg |
| Dimensiones del paquete 1 | H.168 L.170 P.385 |

## *Certificaciones y garantías*

| | |
|---|---|
| CE | Sí |
| UL | No |
| EAC | Sí |
| RoHS | Sí |
| ENEC | No |
| Anticorrosión | 25 años (en Aluminio) |
| Técnica | 5 años |
| Electrónica | 5 años |