# Tetra

*catálogo 2024 p. 48*

**ref.** 162306046

EAN. 3663660249386

Modelo 1

## *Datos técnicos*

| | |
|---|---|
| Voltaje nominal | 230V AC |
| Rango de voltaje de entrada | 100 - 240 V AC |
| Salida del conductor | 350mA |
| Clase | 1 |
| IP | 65 |
| IK | 10 |
| Difusor | Policarbonato transparente |
| Paralumen | No |
| Fuente | LED incorporado |
| Temperatura de color real | 2700°K blanco cálido SYM |
| Flujo total de salida | 680 lm |
| Consumo total | 12 W |
| Clase de energía | - |
| Eficiencia luminosa | 56,6 |
| IRC | >80 |
| SDCM | 5 |
| Regulable | No |
| Ta | - |
| Duración de vida LED | 72000 h (L80/B10) |
| Rango de temperatura ambiente | -10 ~50°C |
| UGR | - |
| ULR | 0.9% |
| Grupo de Riesgo Fotobiológico | RG0 |
| Fijación | Sí |
| Detección | No |
| Con toma IP55 | No |




Instrucciones de instalación para descargar

# Tetra

*catálogo 2024 p. 48*

**ref.** 162306046

EAN. 3663660249386

Modelo 1

## *Materiales y acabados*

| | |
|---|---|
| Material | aluminio |
| color | Óxido - 046 |

## *Detalles logísticos*

| | |
|---|---|
| Dimensiones del modelo | H.300 L.170 P.116 |
| Peso neto | 2.430 Kg |
| Peso bruto | 2.740 Kg |
| Dimensiones del paquete 1 | H.380 L.190 P.140 |

## *Certificaciones y garantías*

| | |
|---|---|
| CE | Sí |
| UL | No |
| EAC | Sí |
| RoHS | Sí |
| ENEC | No |
| Anticorrosión | 25 años (en Aluminio) |