Tetra

catálogo 2024 p. 48

ref. 162326109

EAN. 3663660274890

Modelo 5

Datos técnicos

Voltaje nominal	230V AC
Rango de voltaje de entrada	100 - 240 V AC
Salida del conductor	350mA
Clase	1
IP	65
IK	10
Difusor	Policarbonato transparente
Paralumen	No
Fuente	LED incorporado
Temperatura de color real	2700°K blanco cálido SYM
Flujo total de salida	680 lm
Consumo total	12 W
Clase de energía	-
Eficiencia luminosa	56,6
IRC	>80
SDCM	5
Regulable	No
Ta	-
Duración de vida LED	72000 h (L80/B10)
Rango de temperatura ambiente	-10 ~50°C
UGR	-
ULR	1.0%
Grupo de Riesgo Fotobiológico	RG0
Fijación	Pernos de fijación bajo pedido
Detección	No
Con toma IP55	No

Instrucciones de instalación para descargar



Tetra

catálogo 2024 p. 48

ref. 162326109

EAN. 3663660274890

Modelo 5

Materiales y acabados

Material	aluminio
color	Verde helecho - 109 - RAL 6025

Detalles logísticos

Dimensiones del modelo	H.2100 L.170 P.100
Peso neto	10.540 Kg
Peso bruto	12.420 Kg
Dimensiones del paquete 1	H.190 L.100 P.2100

Certificaciones y garantías

CE	Sí
UL	No
EAC	Sí
RoHS	Sí
ENEC	No
Anticorrosión	25 años (en Aluminio)
Técnica	5 años
Electrónica	3 años