


Datos técnicos

Voltaje nominal	230V AC
Rango de voltaje de entrada	100 - 240 V AC
Clase	2
IP	65
IK	-
Difusor	PMMA transparente
Paralumen	No
Fuente	LED incorporado
Temperatura de color real	4000°K blanco neutro
Flujo total de salida	414 lm
Consumo total	8 W
Clase de energía	F (Source LED)
Eficiencia luminosa	52
IRC	75
SDCM	-
Regulable	No
Ta	-
Duración de vida LED	> 70000h (L90/B50)
Rango de temperatura ambiente	-10 ~50°C
UGR	-
ULR	-
Grupo de Riesgo Fotobiológico	No
Fijación	Sí
Detección	No
Con toma IP55	No

[Instrucciones de instalación para descargar](#)



Material es y acabados

Material	aluminio
color	Verde abeto - 067 - RAL 6009

Detalles logísticos

Dimensiones del modelo	H.125 L.125 P.64
Peso neto	1.021 Kg
Peso bruto	1.100 Kg
Dimensiones del paquete 1	H.130 L.130 P.80

Certificaciones y garantías

CE	Sí
UL	No
EAC	Sí
RoHS	Sí
ENEC	No
Anticorrosión	25 años (en Aluminio)
Técnica	5 años
Electrónica	5 años