# Lampiok 4

Modelo 4

*catálogo 2024 p. 80*

**ref.** 175228101

EAN. 3663660292054

## *Datos técnicos*

| | |
|---|---|
| Voltaje nominal | 230V AC |
| Rango de voltaje de entrada | 100 - 240 V AC |
| Salida del conductor | 700mA |
| Salida de la fuente de alimentación | - |
| Clase | 1 |
| IP | 65 |
| IK | - |
| Difusor | Cilindro satinado |
| Paralumen | - |
| Fuente | LED incorporado |
| Temperatura de color real | 3000°K blanco cálido |
| Flujo total de salida | 5300 lm |
| Consumo total | 36 W |
| Clase de energía | C (Source LED) |
| Eficiencia luminosa | 147 |
| IRC | 73 |
| SDCM | - |
| Óptica | - |
| Regulable | No |
| Ta | - |
| Duración de vida LED | 50000 h (L90/B50) |
| Rango de temperatura ambiente | -10 ~50°C |
| UGR | - |
| ULR | - |
| Grupo de Riesgo Fotobiológico | No |
| THDI | - |
| Fijación | Pernos de fijación bajo pedido |
| Detección | No |
| Con toma IP55 | No |

Instrucciones de instalación para descargar

# Lampiok 4

*catálogo 2024 p. 80*

**ref.** 175228101

EAN. 3663660292054

Modelo 4

## *Materiales y acabados*

| | |
|---|---|
| Material | aluminio |
| color | Blanco puro - 101 - RAL 9010 |

## *Detalles logísticos*

| | |
|---|---|
| Dimensiones del modelo | H.4070 L.452 P.820 |
| Peso neto | 0.000 Kg |
| Peso bruto | 0.000 Kg |
| Dimensiones del paquete 1 | H.250 L.250 P.4000 |
| Dimensiones del paquete 2 | H.790 L.610 P.500 |
| Dimensiones del paquete 3 | H.630 L.380 P.240 |

## *Certificaciones y garantías*

| | |
|---|---|
| CE | Sí |
| UL | No |
| EAC | Sí |
| RoHS | Sí |
| ENEC | No |
| Anticorrosión | 25 años (en Aluminio) |
| Técnica | 5 años |
| Electrónica | 5 años |