# Citadelle

*catálogo 2024 p. 282*

**ref.** 116001008

EAN. 3663660048231

Modelo 1

## *Datos técnicos*

| | |
|---|---|
| Voltaje nominal | 230V AC |
| Rango de voltaje de entrada | 230 - 250 V AC |
| Salida del conductor | - |
| Salida de la fuente de alimentación | - |
| Clase | 1 |
| IP | 66 |
| IK | - |
| Difusor | PMMA opalino |
| Paralumen | - |
| Fuente | E27 |
| Temperatura de color real | - |
| Flujo total de salida | - lm |
| Clase de energía | Classe de la lampe (non fournie) |
| IRC | - |
| SDCM | - |
| Óptica | - |
| Regulable | - |
| Ta | - |
| Duración de vida LED | - |
| Rango de temperatura ambiente | -10 ~50°C |
| UGR | - |
| ULR | - |
| THDI | - |
| Fijación | Sí |
| Detección | No |
| Con toma IP55 | No |

Instrucciones de instalación para descargar

# Citadelle

*catálogo 2024 p. 282*

**ref.** 116001008

EAN. 3663660048231

Modelo 1

## *Materiales y acabados*

| | |
|---|---|
| Material | aluminio |
| color | Patina verdigris - 008 |

## *Detalles logísticos*

| | |
|---|---|
| Dimensiones del modelo | H.1468 L.509 P.509 |
| Peso neto | 10.610 Kg |
| Peso bruto | 15.010 Kg |
| Dimensiones del paquete 1 | H.600 L.520 P.940 |
| Dimensiones del paquete 2 | H.410 L.240 P.200 |

## *Certificaciones y garantías*

| | |
|---|---|
| CE | Sí |
| UL | No |
| EAC | Sí |
| RoHS | Sí |
| ENEC | No |
| Anticorrosión | 25 años (en Aluminio) |
| Técnica | 5 años |
| Electrónica | 5 años |